

铝合金变形缝盖板做法变形缝墙面盖板施工

产品名称	铝合金变形缝盖板做法变形缝墙面盖板施工
公司名称	河北海达橡胶制品有限公司
价格	40.00/米
规格参数	品牌:海达变形缝 缝宽:100mm 构成:金属盖板
公司地址	衡水市开发区大麻森乡北漳桥村
联系电话	13313089201 13313089201

产品详情

铝合金变形缝盖板做法变形缝墙面盖板施工，

变形缝的设置原则：（1）在建筑设计时，应通过调整平面形状、尺寸、体型等措施；在结构设计时，应通过选择节点连接方式、配置构造钢筋、设置刚性层等措施；（2）当建筑物平面较狭长，或形状复杂、不对称，或各部分刚度、高度、重量相差悬殊且上述措施都无法解决时，则设置伸缩缝、沉降缝、防震缝也是必要的。伸缩缝的设置，主要与结构的长度有关。变形缝的结构特征及种类1、金属盖板型变形缝：由铝合金基座、铝合金（及不锈钢）中心盖板、不锈钢滑杆组成。适用缝宽50—450mm。金属盖板型的特点是在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用不锈钢滑杆链接，安装时滑杆按45斜放，当基座变位时，金属盖板始终保持位于缝的中心，当用于楼地面时可以增加盖板厚度，提高承载能力。一般承载型荷载为18.4KN（7.5t叉车通过）。承重型可根据工程要求磋商而定。

2、金属卡锁型变形缝：有铝合金基座，铝合金边侧盖板、铝合金中心滑动盖板组成。适用缝宽50—450mm。中心滑动盖板是夹在边侧盖板与铝合金基座之间的，外观整洁，安装方便。

3、双列嵌平型变形缝：由铝合金基座、铝合金中心板、不锈钢滑杆和橡胶组成，适用于缝宽50—450mm。双列嵌平型的铝合金中心板是凹槽形的，槽内可嵌入石材、地砖、地毯等装饰材料，适用于洁净度要求高的楼地面。

4、单列嵌平型变形缝：有铝合金基座和橡胶条组成。适用缝宽25-100mm。安装以后橡胶条与装饰层结合平整、严密。

5、抗震型变形缝：基本上分为两类。外墙和屋面的抗震型变形缝装置是以橡胶弹性体为主的*装置，适用缝宽50-450mm。楼地面的抗震型变形缝装置有铝合金基座、中心盖板、滑杆及抗震弹簧、橡胶条组成。适用缝宽50—450mm。当的真发生时，带有抗震弹簧装置的滑杆受力后变形，可使中心盖板基座的边框上升，以保护变形缝的两侧建筑结构不受损坏，当受力消失后，中心盖板会自动恢复原始状态，它可以承受多方向的变位，具有接缝平整，装饰效果好等特点。部分单列弹性橡胶条组成的楼地面变形缝装置只适用缝宽50-100m。

变形缝铝合金盖板功能说明：

1 建筑伸缩缝盖板系统须经过地震周期性移动测试，采原尺寸整组件仿真，并须提供原尺寸模拟证明，位移量须达到50%以上。

2. 盖板应能承受平均单位载重 $967\text{kg}/\text{m}^2$ 以上之需求。整组盖板复原力应能承受集中荷重 200kg 之需求。

3. $15\text{h} \times 40\text{w} \times 4\text{t}$ U型中轴控制杆系统应为钢制挤压式中轴杆加焊钢制强力弹簧,表面须做防腐处理，以达有效回复力；中轴杆螺栓长度不得小于 18cm ，且为一体成型(非凹折式)以避免破坏强度。

4：对建筑伸缩缝位置起到装饰作用，同时满意建筑伸缩缝位置与建筑装饰层的协调性。

海达建筑