

符合CE/TUV标准的柔性PVC绝缘SINGLE-R单芯控制电缆

产品名称	符合CE/TUV标准的柔性PVC绝缘SINGLE-R单芯控制电缆
公司名称	常州安耐特电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省常州市常州武进区湟里镇东丰路28号
联系电话	0519-81099181 15961427590

产品详情

产品应用范围：

安装在室内，电缆管道和工业设备或开关站，在地下安装，可用于交换机和配线板或者需要多线厚丝的环境下，也用于电子电气设备和设计为出口到欧洲国家的开关柜，以及欧洲的航空维修需要更换的设备线

产品结构描述：

符合VDE0295.IEC60228-2多股细绞成束（镀锡）铜丝

符合VDE 0281.HD 21.3 & IEC 60227聚氯乙烯PVC芯线绝缘

（绝缘颜色可根据客户要求定制）

产品性能要点：

H05V-R

工作电压：300/500V

最小弯曲半径：12x电缆外径

使用温度范围：

移动安装：-5 至+70

固定安装：-40 至+70

耐油，阻燃和延燃性：IEC 60332.1/HD 405.2及VDE 0207-4

H07V-R

工作电压：450/750V

最小弯曲半径：15x电缆外径

使用温度范围：

移动安装：-5 至+70 ，

固定安装：-30 至+80

耐油，阻燃和延燃性：IEC 60332.1/HD 405.2及VDE

0207-4

产品主要特点:

柔性，小弯曲半径

采用环保材料，符合ROHS指令

多重标准的布线电缆CE/TUV等认可符合欧洲标准，使电缆能适应不同欧洲市场需求