

长沙市铁丝网围栏的安装步骤，常见的防护网

产品名称	长沙市铁丝网围栏的安装步骤，常见的防护网
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 用途范围:斜纹编织 孔径:浸塑
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

铁丝网围栏网厂家 卷筒护栏网 高韧性力

一般表面处理为冷（电）镀锌处理。也有热镀锌，浸塑，喷塑。但是总体而言，之九十九的为冷（电）镀锌处理。美格网有以下几个要点需注意

1.

美格网的网孔越小，要求丝经越细，网孔 越大，要求丝经越粗。比如说6.5cm的网孔孔径，要求铁径为3.5mm-4mm。再细一焊即断，再粗太重，工人不能承受。

2.外形尺寸

美格网的外形尺寸宽度一般不超过2米。长度一般不超过4m。超过2米一是工人费力，二是镀锌镀不好。长度也可以达到6米，但是不会超过6米。一般超过4米后会明显增高。

3.焊点焊接的是否牢固。

美格网焊点焊接，一般都比较牢固，但是如果工人是新手，调节机器的技术不高，就会出现开焊点的情况。这种情况一经出现，势必会给客户以及工厂带来重大损失。

4.镀锌工艺

宿舍窗户防护网镀锌也是美格网容易出问题的环节，工人很多都不负责任，老板稍不留神，工人很可能就会很快把镀锌时间缩短，造成不上锌的情况。结果也会使工厂和经销商受到重大损失。

不锈钢防护网-铁丝护栏网-体育场围网厂家