

Radilon PA66 ARV200L 意大利兰蒂奇 尼龙树脂 加纤20 阻燃级

产品名称	Radilon PA66 ARV200L 意大利兰蒂奇 尼龙树脂 加纤20 阻燃级
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	品牌:意大利兰蒂奇 型号:ARV200L 产地:意大利
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13002196511

产品详情

干燥/干

单位

标准

熔化温度

10 ° C/分钟

260

° C

guojibiaozhun化组织 11357-1/-3

热变形温度

1.80 MPa的

220

° C

ISO 75/2Af标准

热变形温度

0.45 MPa的

250

° C

ISO 75/2Bf

维卡软化温度

50 ° C/小时 50N

240

° C

guojibiaozhun化组织 306

可燃性

干燥/干

单位

标准

易燃

0.8 毫米

乙型肝炎

类

UL 94 认证

灼热丝可燃性指数

2毫米

700

° C

国际电工委员会 60695-2-12

灼热丝点火温度

2毫米

725

°C

国际电工委员会 60695-2-13

汽车内饰可燃性

3毫米

0

毫米/分钟

ISO 3795认证

电气特性

干燥/干

单位

标准

体积电阻率

500伏

1E13/1E11

欧姆*米

国际电工委员会 62631-3-1

表面电阻率

500伏

1E12/1E10型

欧姆

国际电工委员会 62631-3-2

比较跟踪指数