

# 现货供应PC 203R 沙伯基础 脱模 紫外线稳定 阻燃防火

产品名称	现货供应PC 203R 沙伯基础 脱模 紫外线稳定 阻燃防火
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PC:沙伯基础 203R 性能参数:脱模 紫外线稳定 阻燃防火 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

## 产品详情

填充物:注塑

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法 23.10

密度 0.043

比重 (固体) 1.20

吸水率

(平衡, 73F) 0.35



雾度 (0.100)	1.0
泰伯磨耗量 (CS-17, 1 kg)	10
压缩模量	345000
拉伸伸长.断裂.类型I 0.125"	110.0
拉伸冲击值 (类型 "S")	260
压缩强度	12500
抗拉强度, 屈服.类型 I, 0.125"	9000
抗拉强度, 断裂.类型I, 0.125"	9500
剪切强度	6000
拉伸伸长.屈服.类型 I 0.125"	7.0
电性能 体积电阻率 表面电阻率 介电常数 介电损耗 介电强度 单位测试方法	>1E17
损耗因数 (1 MHz)	0.0100
介电强度 (空气中, 125 mils)	380

损耗因数 (60 Hz)	0.0009
介电常数	
(1 MHz)	2.96
(60 Hz)	3.17
热性能额定值单位测试方法	100
脆性温度	-200
HDT(热畸变温度), (264 psi, 0.250", 未退火)	270
热指数.电性能	100
HDT(热畸变温度) (66 psi, 0.250", 未退火)	280
维卡软化温度, B级	310
CTE(热膨胀系数) (flow, -40F ~ 200F)	3 E-5
比热	0.30
热指数.机械冲击性能	100
导热率	0.19
其它性能额定值单位测试方法	0.058

折射指数	1.586
透光量 (0.100)	88.0
V-0额定值 (测试厚度)	0.240