

以太网供电电涌保护器（PoE）

产品名称	以太网供电电涌保护器（PoE）
公司名称	深圳市科安技术有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:科安 型号:KSP48-401 外形尺寸:75*68*40mm
公司地址	深圳市南山区西丽沁园路4295号
联系电话	0755-86687970 18926428902

产品详情

以太网供电电涌保护器（poe）

应用场景：

用于wlan、wifi、ipc等poe以太网供电系统雷电防护,保护对象有pd设备，如无线ap，网络摄像机ipc等小功率负载。同时也可保护pse设备，如poe交换机。

产品特性：

符合国际标准，满足pd设备供电与通讯要求

合理布线，接口匹配，插入损耗极低

采用三级防护设计，防雷性能更加优越

金属外壳，屏蔽抗干扰能力强

传输速率适应100m，1000m。

符合国际标准，最大传输功率可达12.95w。

型号		ksp48-401	ksp48-801
信号部分	最大持续运行电压uc	5v	
	标称放电电流in	3ka(8/20 μ s)	
	最大通流容量imax	5ka(8/20 μ s)	
	冲击限制电压	25v(10/700 μ s)	
	传输速率	100mbps	1000mbps
	插入损耗	0.5db	0.5db
	保护线路	1/2,3/6	1/2,3/6, 4/5,7/8
电源部分	工作电压	48vdc	
	最大持续运行电压uc	60v	
	负载电流	250ma	
	标称放电电流in	3ka(8/20 μ s)	
	最大通流容量imax	5ka(8/20 μ s)	
	电压保护水平	150v(10/700 μ s)	
	保护线路	4/5, 7/8	1/2,3/6, 4/5,7/8
物理部分	接头形式	rj45	rj45
	外形尺寸	75*68*40mm	75*68*40mm
	防护等级	ip20	ip20

同类产品：poe防雷器，poe交换机防雷器，以太网供电防雷器。