

雅佳AKAI-36TXB

产品名称	雅佳AKAI-36TXB
公司名称	麦特电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区沪闵路
联系电话	18863850632

产品详情

akai-36txb(2012新品) (b带电子白板功能)

3秒投射出画面, 30秒达到最佳效果; 0秒关机

采用ti最新的 (brilliantcolor) 色彩技术

3d ready技术, 超震撼享受

3000:1超高对比度令画面更加细腻锐利

节能&环保采用超长寿命灯泡

短焦镜头, 小空间 也可投出大画面

30txb带 光学触控互动功能

精选超长寿命光源, 配合最佳的散热及温控技术, 使灯泡寿命最长可达6000小时 (节能模式)。大幅降低使用成本, 同时大大地减少了更换消耗品的工作量

机器顶部换灯设计，无论投影机摆放在桌面或是吊装在天花板上，都无需搬动或拆卸机器即可更换灯泡。

85cm米内投影画面 88英寸

1、 dlp技术

2、 亮度：3000流明

3、 对比度：4500:1

4、 灯泡功率180w 高压水银灯

5、 灯泡寿命： 6000小时（经济模式）。

6、 标准分辨率:xga(1024*768)或1280*800

7、 接口：b型usb接口，s视频接口，音频接口，vga，rs-232中控接口。

8、 防尘设计：针对教育环境的专业防尘设计，色轮风路防尘技术+可拆换式防尘滤网

9、 系统保护：

1)过热保护：自动检测工作温度，超过上限温度自动提示并自动待机

2)参数保护: 设置后立即生效，整机断电后参数不丢失。使用6位以上密码保护菜单，防止未授权者修改参数

3) 键盘保护：锁定面板键盘，防止未授权者使用或操作投影机

4) 断电保护：智能断电保护，断电后风扇可续传20秒以上以保证投影机充分散热，保证断电后灯泡不受损。

10、 双重防盗设计。

1、 超短焦功能 采用专业理光短焦镜头，1米投射距离投射88寸大画面。很好解决了在狭小空间里，主讲人员挡住画面的尴尬。 2、 顶部抽屉式换灯设计

打破传统底部换灯设计，采用顶部换灯，在使用吊顶投射时，更方便用户维护、更换、清洁灯泡。

3、 1秒智能画面翻转

1秒钟图像翻转功能，根据您机器放置的需要，无需您手动调节画面转向，使用起来更加便捷。

4、 $\pm 30^\circ$ 手动梯形校正 当投影幕的距离过高或过低, 投影机的投射会与投影幕形成一个角度，而导致投影图像出现梯形的扭曲。投影机中的加速传感器能够迅速感受图像在垂直方向的倾斜度，然后将投影图像中的梯形扭曲自动校正成投射方形的图像(梯形校正角度： $\pm 30^\circ$)，从而使用者能够轻松快速的享受完美图像而无须手动调节。 5、 快速开机 10秒快速开机功能及在预设的时间(画面没有改变)内自动

关机，空白屏幕下同样支持此功能，让节能变得更简单。6、即拔即走 电源off时，能直接拔掉插头，让投影机也可以像看书一样变得更简单。7、自定义开机画面 通过菜单. 用户可以自行设定企业或个人个性化的画面等作为开机动画，在对外展示中更能展示企业或个人独特的形象，打破以往千篇一律的开机形象。8、双重密码锁定及双重防盗功能 具备用户开机密码保护和键盘锁定功能，避免投影机错误操作和被盗。另外投影机配有kensington 防盗锁插槽和防盗杆，可用链条系于投影机上以防被盗。9、自带音量 独有的自带2*3w立体声扬声器，超大音量，即使在课堂非常嘈杂的环境下也能让演讲、演示更加生动、自如。10、灯泡及滤网计时 方便直观地了解灯泡及滤网的使用时间，提示您定期对投影机进行保修，让您的使用无后顾之忧。11、多种投影模式 动态、标准、影院、配色板、黑板五种投影模式，无论在明亮、还是黑板、白墙的环境下都可以将画面调整到最适合的色彩效果，享受逼真的精彩画面。12、自动同步 在一个操作界面进行演示，所有的画面都会同时显示此操作，增加了实用性。13、自动搜索信号 当完成线材连接后，能自动侦测信号来源并显示画面，省去手动定位的麻烦，即插即用让您的使用变得很简单14、rj45网络管理端口(选配) 具备了rj45网络管理端口，通过rj45接入到局域网，用户可以远程访问投影机，实现远程开关机，远程设置投影机参数等操作；用户还可以通过网络随时查询投影机灯泡使用时间、使用状态等信息。实现局域网控制功能，tcp和rs232的相互转换，使中控更加简单。通过强大的局域网络功能，提升了系统的扩张性，在有局域网环境的办公室或学校，它能通过一个10base-t/100base-xt界面与局域网中的任何一台电脑建立连接，能通过局域网中任意一台主机控制网内所有投影机。15、一键空白设计 只要轻按一键，立即切换成空白屏幕状态，无需担心信息外泄。16、创新散热设计 采用了先进的散热设计方案及设计材料，内建智能温度感应装置，根据投影机内部温度的高低，自动调整风扇转速，优化了投影机内部整体空气流动性，增大通风量，降低投影机温度。在节电的同时保证投影机长时间稳定的工作状态。同时具备高海拔模式散热，在3000米以上高海拔区域以及温度较高的区域，同样正常运转。17、局部缩小、放大、平移 独有的1/4-16倍的局部缩小和放大及平移功能，高达16倍的放大功能极大满足了客户使用的便利性。画面平移功能，让影像随需而动，有效避免误操作。18、经济模式，延长灯泡使用寿命 可以选择经济模式运行，既可以得到更纯净的黑色，又可以延长灯泡寿命，降低运行噪声19、19国语言可选 投影机内设19国语言，包括中文、英语、波斯语、荷兰语、俄罗斯语、芬兰语、意大利语、葡萄牙语、法语、德语、泰语、越南语、日语、韩语、西班牙语、印尼语、土耳其语、阿拉伯语、阿菲力康语，语种丰富，特别适合多国客户的接待和演示，让您的客户接待得心应手。20、3种图像模式 使用菜单按键自如进行16:9、4:3、16:10(lw211st系列)的图像切换，满足了多媒体视频文件播放、计算机信号显示、高清播放机等外接设备显示的多重要求。21、低噪音，更环保 经济模式运行下，噪音不到29db,特别适合安静的环境下观看电影、会议演示、播放等，让您放松心情，尽情欣赏画面，不受干扰。22、closed caption功能，为听觉障碍者带来福音 可以将原有隐藏的电影字幕显示出来，同时将字幕进行重新输出，自动清晰校正，特别方便有听觉障碍的人观看字幕，更直接享受高画质乐趣。23、关机后冷却时间可以手动调节 投影机关机后，需要一段时间冷却机体来保护投影机，一般投影机冷却的时间是固定的，该款可以根据等待需要，将冷却时间手动调节，从3分钟到1分钟，轻松等待。24、full/short菜单可选 设计完整菜单和常用菜单项，利用遥控器直接切换，快速找到您想调整的功能菜单选项，达到您想要的效果25、异常日志管理，及时排除故障 自动记录投影机使用过程中的非正常操作，例如开关机以及表现不正常的现象，提醒使用者注意，保持投影机及时故障排除26、hdmi接口(选配) 高清晰度多媒体接口，可以传送无压缩的音频信号及视频信号，是欣赏高清大片的首选。27、iris全新技术，大幅提升对比度(选配) iris技术的使用，大幅提升了对比度，相较普通lcd投影机，lx200st可达3200:1对比度，完美呈现最纯净的黑色，画面清晰，层次分明，视觉冲击力强。28、1w待机 响应环保要求，减少二氧化碳的排放，节能环保，皆为低功率配置，使用eco模式后，投影机亮度可减少20%~25%，可节能30%，且待机功耗为1w。29、全新设计的防尘过滤网，灰尘无孔可入 对于3lcd投影机来说，防尘极为重要，因为光通路部分不能完全做到密闭，液晶显示板在成像时也极易产生静电而吸附微小尘粒。以标准分辨率为1024 × 768的0.63吋液晶面板为例，每个像素点面积仅为0.0007mm²，一个小小的灰尘颗粒就可以轻易遮挡数个像素点。acto防尘网的优势：a、加大过滤网面积：采用最新一代超大面积过滤设计，保证冷却空气的清洁，有效延长光学引擎寿命。b、强效过滤网材质：经过实地测试各地区粉尘成分和结构，而选用特殊材质过滤网，更具针对性，有效性。