

天联牌通信电缆-CPEV-S电缆导线

产品名称	天联牌通信电缆-CPEV-S电缆导线
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	1.80/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:CPEV-S 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

天联牌CPEV-S通信电缆-CPEV-S电缆导线

CPEV-S通信电缆-CPEV-S电缆导

线：退火裸铜线，铜线直径为：0.32, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9mm。

2. 绝缘材料：高密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线颜色均按照全色谱标准所标明。3. 绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭交成对，以zui大限度地减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对。4. 缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位都规定色谱扎带绕扎，为以便识别不同单位。100对及以上的电缆加有1%预备线对，但zui多不超过6对。（导线直径为0.32mm的电缆，可zui多不超过10对）。HYAT型缆芯内的间隙用石油膏填充。5. 缆芯包带：用非吸湿性带绕包缆芯。6. 铝塑综合护套

2. 绝缘材料：高密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线颜色均按照全色谱标准所标明。3. 绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭交成对，以zui大限度地减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对。4. 缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位都规定色谱扎带绕扎，为以便识别不同单位。100对及以上的电缆加有1%预备线对，但zui多不超过6对。（导线直径为0.32mm的电缆，可zui多不超过10对）。HYAT型缆芯内的间隙用石油膏填充。5. 缆芯包带：用非吸湿性带绕包缆芯。

6. 铝塑综合护套

阻燃通信电缆特点

编辑

阻燃通信电缆的特点是延缓火焰沿着电缆蔓延使火灾不致扩大。由于其成本较

低，因此是防火电缆中大量采用的电缆品种。无论是单根线缆还是成束敷设的条件下，电缆被燃烧时能将火焰的蔓延控制在范围内，因此可以避免因电缆着火延燃而造成的重大灾害，从而提高电缆线路的防火水平。

4无卤低烟阻燃通信电缆（LSOH）

编辑

无卤低烟通信电缆的特点不仅是具有的阻燃性能，而且构成低烟无卤电缆的材料不含卤素，燃烧时的腐蚀性和毒性较低，产生极少量的烟雾，从而减少了对人体、仪器及设备的损害，有利于发生火灾时的及时救援。无卤低烟阻燃电缆虽然具有阻燃性、耐腐蚀性及低烟浓度，但其机械和电气性能比普通电缆稍差。

5低卤低烟阻燃通信电缆（LSF）

编辑

低卤低烟阻燃通信电缆的释放量和烟浓度指标介于阻燃电缆与无卤低烟阻燃通信电缆之间。低卤（Low Halogen）电缆的材料中亦会含有卤素，但含量较低。这种电缆的特点不仅是具备阻燃性能，而且在燃烧时释放的烟量较少，释放量较低。这种低卤低烟阻燃电缆一般以聚氯乙烯（PVC）为基材，再配以阻燃剂、HCL吸收剂及抑烟剂加工而成。因此这种阻燃材料改善了普通阻燃聚氯乙烯料的燃烧性能。