

# 显微镜工业相机 MHS900\_广州明慧

产品名称	显微镜工业相机 MHS900_广州明慧
公司名称	广州市明慧科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:明慧 产品:显微镜摄像头/显微镜相机 兼容适配:奥林巴斯尼康徕卡蔡司舜宇耐可视等
公司地址	广州市天河区高普路97号OA云谷C201A
联系电话	020-87096762 13418179239

## 产品详情

针对不同的应用场景和需求，显微镜相机的参数也有所不同，常见的参数包括分辨率、帧率、像素大小等，可以通过显微镜摄像头定制，定制专属的光学参数和软件功能，获得更清晰、更准确的视野。通过数码成像系统，可以直接在电脑上观察图像，还能将所成像在电脑上保存成图片，大大的方便了使用者将图像数据保存的要求，也更加方便了资料数据的管理和编辑。并且能通过专业的软件图像进行调整，标注，拼接，合成，测量等，形成图文文件，可互相传阅。更多显微镜相机款式型号

如需显微镜摄像头定制或者了解更多解决方案，请与我们联系！显微镜工业相机 相机显微镜是一种将显微镜与专业显微镜相机结合在一起的设备，用于拍摄和记录显微镜下的图像。不仅能够帮助我们观察到微观世界，还能进行参数设置和数据采集，提供定量和定性的数据，也可以将图像投射到大屏幕上，供多人观察与分析，方便多人共览分析，是实验教学、科学研究及医学检验的理想工具。显微镜工业相机 MHS900\_广州明慧

### 明慧显微镜相机CMOS相机MHS900技术参数：

产品型号	MHS900
有效像素	900万
芯片尺寸	1"
数据接口	USB3.0
像元尺寸	3.45 $\mu$ m x 3.45 $\mu$ m
分辨率和帧率	34@4096x2160 ; 60@2048x1080
光谱响应范围	380-650nm (有红外截止滤光片情况下)

白平衡	ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整
色彩还原技术	Ultra-Fine TM颜色处理引擎
捕获与控制API	Native C/C++, C#/VB.Net, DirectShow, Twain和Labview
记录方式	图像和
制冷方式*	自然冷却
相机工作环境	
工作温度 (摄氏度)	-10~ 50
贮存温度 (摄氏度)	-20~ 60
工作湿度	30~80%RH
贮存湿度	10~60%RH
供电电源	相机通过USB接口供电
软件运行环境	
操作系统	Microsoft WindowsXP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位 )
计算机配置	CPU: Intel Core 2 2.8GHz或更高
	内存 : 2GB或更大
	USB接口: USB3.0高速接口或USB2.0接口
	显示器:17 ” 或以上

针对不同的应用场景和需求，显微镜相机的参数也有所不同，常见的参数包括分辨率、帧率、像素大小等，可以通过显微镜摄像头定制，定制专属的光学参数和软件功能，获得更清晰、更准确的视野。

[金相显微镜照相 MHS900 广州明慧](#)