

# 油田高温泡沫剂

产品名称	油田高温泡沫剂
公司名称	东营广贸石油技术服务有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	品牌:广贸 型号:GMH-1高温泡沫剂
公司地址	东营市西三路中国石油慧谷
联系电话	0546-8610597 18860630279

## 产品详情

### 一、产品简介

gmh-1型高温泡沫剂是一种磺酸盐类阴离子表面活性剂，其主要特点在于在高温下能够保持良好的化学性质，并有良好的持续发泡能力，分解温度300 以上，与空气、氮气、二氧化碳皆能形成良好的泡沫，起泡能力强，泡沫稳定性好，耐高温性强，性能优于同类型产品，与其它化学添加剂具有良好的配伍性，在蒸汽吞吐或蒸汽驱中抑制汽窜，调节注入剖面，提高注汽效率，延长注汽周期，增加原油产量。

### 二、gmh-1型高温泡沫剂性能指标：

项 目	技 术 指 标
外 观 ( 25 )	浅黄色液体或膏状
密 度 ( 25 ) , g/cm <sup>3</sup>	0.98-1.15
固含量 %	25
ph值 ( 1%水溶液 )	7—10
泡沫性能 ( 1% ) 水溶液	泡沫体积 ( ml ) 150

( 50 )

	半衰期(min)	60
耐温性 ( 250 , 24h后 )	泡沫体积 ( ml )	120
( 50 测试 )	半衰期(min)	50
阻力因子 ( 250 )		20

三、gmh-1型高温泡沫剂使用浓度：

按质量浓度0.5-1%使用（或按设计要求使用）。

四、gmh-1型高温泡沫剂使用方法：

将泡沫剂产品与水混合均匀，与气体按一定比例同时注入或间歇式注入即可，也可以伴蒸汽注入。

五、gmh-1型高温泡沫剂使用范围：

主要用于三次采油中的泡沫驱油，蒸汽吞吐，蒸汽驱，也可应用于油田的泡沫酸化、泡沫钻井、调剖堵水、泡沫排水采气等众多领域。

六、我们的gmh-1型高温泡沫剂产品在200度以上的高温具有良好的封堵调剖效果，耐高温性强，封堵效果好。