

赛莱默机械密封座叶轮 机械密封 ESHS 32-250/11

产品名称	赛莱默机械密封座叶轮 机械密封 ESHS 32-250/11
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	品牌:赛莱默 型号:ESHs 32-250/11 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

赛莱默外筒 罗瓦拉机械密封 赛莱默轴套 赛莱默涡壳 罗瓦拉O型密封圈 罗瓦拉首级导叶 赛莱默叶轮 赛莱默末级导叶 赛莱默轴承导叶 赛莱默轴套碳化钨 赛莱默叶轮隔套 赛莱默机械密封座 赛莱默叶轮轴

ESHs 50-250/22A/C45XSSW ESHs 32-250/11/C45XSSA ESHs 80-200/370/C25YSNW ESHs 40-200/11/C45XSSA

XYLEM(赛莱默) 水泵-南京斯瑞莱机电设备有限公司

符合EN 733标准的卧式离心电动泵

采用AISI 316不锈钢制成，配备IE3电机

新改进后的Lowara e-SHS系列是一款高性能的不锈钢端吸离心电泵，单级、法兰式轴向吸入口，法兰式径向排放口，卧轴。e-SHS完全由 AISI 316不锈钢制造而成，适合于处理水以及不具有侵蚀性的或具有适度侵蚀性的液体。

这种泵配有可互换的机械密封，IE3级效率的电机，后拉式设计（无需切断泵体和管路即可以抽出叶轮，支架和电机）。

ESHs40-160/30/C25XSSA 字母A表示机封材质：石墨-陶瓷

ESHs40-160/30/C25XSSW 字母W表示机封材质：碳化硅-碳化硅

e-SHS 系列泵具有下列结构：

短轴,刚性耦合，有一个支架、一个适配器和一个刚性联轴器键配合至标准电机加长轴上。

液压参数

排量：2级范围240m/h

4级范围144m/h

扬程：2级范围110m

4级范围 27m

液压性能符合ISO 9906:2012 38级

液体温度范围：

—标准型（带FKM*垫圈）

—10 至+120

—应要求提供的型号（带EPDM垫圈）

—30 至+120

工作压力：

50 时为12巴，120 时为10巴

连接尺寸符合EN 733（ESH 25型号除外）

弹性体：FPM（原ISO）、FKM（ASTM和新ISO）

电机技术参数

鼠笼式，全封闭结构，风扇冷却（TIFC）

2级和4级范围

电机的防护等级为IP55（EN 60034-5）

电泵的防护等级为IPX5（EN 60529）

性能符合EN 60034-1

IE3效率等级（3相0.75至37KW）

绝缘等级155（F）

标准电压

功率小于等于3KW时为3 × 220/380V 50HZ

功率大于3KW时为3 × 380/660V 50 Hz

环境温度：40

注释

面向泵的吸入口侧看时逆时针旋转

泵不包括对接法兰

e-SH商业建筑服务（CBS）

用途

Lowara e-SHS系列适合于很多在成本节约运行中要求有恒定或可变负荷点，且要求产品可靠，高效的用途。

Lowara e-SHS 系列可用于下列商业建筑服务用途。