

上海科邦LIYY电缆，LIYY高柔性线材

产品名称	上海科邦LIYY电缆，LIYY高柔性线材
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	6.00/米
规格参数	型号:LIYY 屏蔽密度:85% 弯曲半径:4 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

LIYY高柔性线材数据传输控制电统，这种电缆可用作信号及控制电缆，也可用于无需防止电磁干扰的数据传输。适用于中等机械应力场合，并可以在无拉伸力下自由运动或在力的作用下发生运动的干燥和潮湿的室内环境,也适合在计算机、电子控制设备、电子称等电子设备中作为控制和信号电缆连接安装。

LIYY阻燃信号电缆

额定电压250V

测试电压1200V

温度范围-30 ° C至+70 ° C

参考标准

DIN VDE 0812 Flame Retardant according to: IEC 60332-1

LIYY截面积0.14 0.25 0.34 0.5 0.75 1 1.5

LIYY芯数2-60芯

LIYY电缆的标准是为了保证电缆的质量和可靠性，以及方便用户选择和使用电缆。在实际应用中，用户可以根据自己的需要选择不同尺寸和规格的LIYY电缆，以满足不同的应用需求。同时，用户也应该按照标准要求进行电缆的安装和使用，以确保电缆的性能和安全。

CE认证电缆结构：导体：多根铜丝绞合导体 符合DIN VDE 0812绝缘：PVC,Y12 符合DIN VDE 0207 第4部分

线芯：2芯及以上多芯绞合护套：优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质

工作电压： < 0.25mm²：高350V 0.25mm²：高500V测试电压： < 0.25mm²：800V 0.25mm²：1200V

RVVP，RVVSP，RVVY，RVVYP，KVV，ZR-KVV，NH-KVV，ZR-KVV22，KVVP，ZR-KVVVP，WDZ-KVVVP，TRVV-K电缆，OLFLEX电缆，HIFLEX电缆，FLEX电缆，RN-F225-4G 120mm²，废水曝气机电缆，FESTOONFLEX PUR-HF 全天候拖令电缆，LIHCH。

上海科邦LIYY电缆，LIYY高柔性线材

上海科邦特种电缆有限公司

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司宗旨：服务用户，诚信经营

公司理念：把优质的电缆产品交到客户手中

单位地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号