

不锈钢手动高温高真空球阀

产品名称	不锈钢手动高温高真空球阀
公司名称	永嘉大象阀门有限公司
价格	489.00/台
规格参数	品牌:大象 型号:GU型 DN15-1200:2.5MPa
公司地址	永嘉瓯北东方工业区
联系电话	0577-57887208 13738736864

产品详情

美标锻钢gu型系列高真空球阀，分为三种不同的连接形式，按照gb6070标准的活套法兰连接、按照gb4982标准的快卸法兰连接和螺纹式连接 适用真空范围：0.6*10⁶ ~ 1.3*10⁻⁴pa。用于真空系统中接通或切断管路的介质流。该阀为直通式手动球阀，靠球面密封，因而既能用在真空状态下，也能在低压状态下使用，并可任意位置安装。适用的工作介质为带酸、碱性的气体或液体。产品特点：1、不仅结构简单、密封性好、而且安装尺寸小，驱动力矩小，操作简单，易实现快速启闭2、可靠的唇形弹性阀座的设计克服了传统阀座没有弹性补偿力、开关力矩大、容易抱死球体的缺陷。

- 可在高真空状态下使用，也可在低压的系统下使用，达到正负压同用的优点。
- 对于不同的目的和工况，可方便选用不同的材料予以解决

截止阀

产品详情

『gu型手动高真空球阀』专业生产厂家,由本厂自主研发生产的【球阀】质量可靠、价格合理、售后服务完善. 轻重工业及楼宇管道.能恩品质,全球共享!【球阀】广泛应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化机械设备配套、电子工业，城建等领域。【gu型手动高真空球阀】【guq型气动高真空球阀】【gu

【球高真空球阀】特点：（1）流体阻力小，全通径的球阀基本没有流阻。（2）结构简单、体积小、重量轻，而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料，密封性好，能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。（5）维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更

，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。（7）适用范围广，通径从小到
压力都可应用。（8）由于球阀在启闭过程中有擦拭性，所以可用于带悬浮固体颗粒的

gu型手动高真空球阀概述：

用途和使用范围：gu系列球阀是在 $1.3 \times 10^{-7} \sim 6 \times 10^5$ pa的真空系统中用来开启或隔断气流的阀门，广泛适用各
，符合gmp标准。【一】主要性能：漏率：阀体 1.3×10^{-9} pa.m³/s；压力范围： 1.3×10^{-7} pa ~ 6×10^5 pa；
工作温度：-30 ~ +150 。 安装位置：任意。 寿命：20000次。

【二】工作原理：以阀杆带动阀球转90°达到开关目的。

【三】产品主要特点：

密封结构设计独特，漏率可达到 $< 1 \times 10^{-10}$ pa.m³/s, 改变了球阀不能满足高真空、超高真空的现状；
结构紧凑，重量轻，外形简洁、美观； 改阀既能适用高真空，又能适用一定的正压
由于球阀全通导，又能达到超高真空要求，所以也能适用于加速器真空系统。【四】主要零件材料： 阀体
密封件：增强聚四氟乙烯

【五】快卸法兰『gu型高真空球阀』连接尺寸： （设计标准：gb4982）

型号	dn	a	b	l
gu-16r	16	30	12.2	75
gu-20r	20	40	26.2	90
gu-25r	25	40	26.2	100
gu-32r	32	55	34.2	110
gu-40r	40	55	41.2	120

【六】卫生级法兰『gu型高真空球阀』连接尺寸： （设计标准：iso-2852）

型号	dn	a	b	l

gu-16r	16	34	27.5	75	
gu-20r	20	50.5	43.5	90	
gu-25r	25	50.5	43.5	100	
gu-32r	32	50.5	43.5	110	
gu-40r	40	50.5	43.5	120	
gu-50r	50	64	56.5	135	
gu-65r	65	77.5	70.5	150	
gu-80r	80	91	83.5	200	
gu-100r	100	119	110	250	

【七】活套法兰『gu型高真空球阀』连接尺寸：

(设计标准：gb6070)

型号	dn	a	b	n	c	l
gu-16r	16	60	45	4	6.6	75
gu-20r	20	65	50	4	6.6	90
gu-25r	25	70	55	4	6.6	100
gu-32r	32	90	70	4	9	110

gu-40r	40	100	80	4	9	120
gu-50r	50	110	90	4	9	135
gu-65r	65	130	110	4	9	150
gu-80r	80	145	125	8	9	200
gu-100r	100	165	145	8	9	250