

# 铁粉球团粘合剂 铁粉球团粘合剂厂家 石罗克

产品名称	铁粉球团粘合剂 铁粉球团粘合剂厂家 石罗克
公司名称	保定市石罗克新材料科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市莲池区裕华东路526号百悦商务中心梧桐大厦
联系电话	13722275300 13722275300

## 产品详情

### 一、粘合剂的优点

- 1、生产冷固球团，针对对象有铁矿粉、铬矿粉、磷矿粉、锰矿粉、铜、铅、锌等其他很多矿粉。
- 2、使用无需专人培训，简单易懂。按照公司所给比例直接把水、原料、粘合剂混入加水搅拌均匀。
- 3、制成后的冷压球团用于高炉、直接还原炉、化铁炉、造气炉、矿热炉等炉料。

### 二、生产工艺技术

采用冷固球团技术，将铁粉经过化验、选择、配料、混合搅拌，经过冷压成型、干燥即。

工艺流程：原料配比 计量 搅拌 添加粘结剂 搅拌 成型 干燥 成品

铁粉粘合剂在钢铁行业中经常使用，但是为了确保铁粉粘合剂的使用效果，一定要遵循以下步骤：

**清洁和抛光。**在使用铁粉粘合剂之前，确保被粘接的表面干净、平整，没有油污和氧化层。如果表面有氧化层，则需要进行抛光处理。

**预热。**将铁粉粘合剂放入容器中，铁粉球团粘合剂厂商，置于加热设备中进行预热，一般温度控制在50-70 之间。预热可以提高铁粉粘合剂的黏度，使粘接效果更好。

**涂布。**预热后的铁粉粘合剂均匀涂在被粘接的表面上。涂布避免太薄或太厚，一般厚度控制在0.1-0.2mm之间。

**加热。**将被涂有铁粉粘合剂的表面靠近加热设备，以加强热传递。待铁粉粘合剂达到粘性状态后，将被粘接的部件按照要求对齐并压紧。

固化。将被粘接的部件进行固化处理，可采用空气冷却或者水冷却的方式。自然状态下的固化时间为24小时，铁粉球团粘合剂，也可以通过加热的方式缩短固化时间。在固化过程中一定要避免外力干扰。

混合和搅拌。对于干粉粘合剂，使用时不需要加水，原料和粘合剂按照比例搅拌均匀之后即可直接成球。对于高强度有机粘合剂，将原料和粘合剂按照一定比例均匀搅拌在一起，然后加水搅拌均匀即可使用。

调整添加比例。根据压球机的成球率进行调试，铁粉球团粘合剂厂家，粘合剂的添加比例约为1.5%—2%，加水量一般情况7%-8%。

固化后处理。完成黏合后，需要等待一段时间让胶水干燥，然后才能进行下一步处理。

以上步骤可以让你使用铁粉粘合剂达到佳的效果。

## 矿粉球团粘合剂

矿粉球团粘合剂主要是由活性剂、高分子材料、矿物材料等加聚捏合而成，对矿粉有很强的亲合粘结功能。

矿粉球团粘合剂的适用范围比较广泛，粘合剂铁粉球团粘合剂批发，除尘灰、污泥、萤石粉、钢渣粉、锰矿粉、铁精粉、氧化铁皮、硅锰合金粉、镍矿粉、钛铁矿粉等冶金球团等的一种或多种原料混合挤压成型。如各种钢厂转炉除尘灰加污泥、除尘灰加氧化铁皮、铬矿粉、钛镁合金粉的球团加工生产中起到粘合、固结、快干的性能，12小时能达到钢厂要求水分指标。

保定市石罗克新材料科技有限公司生产的矿粉球团粘合剂不含硫磷等对冶炼不利的微量元素；在使用时添加量少，成本低。

干燥速度快是保定市石罗克新材料科技有限公司矿粉球团粘合剂的优势，尤其是比重较大的矿粉(硅锰球、碳锰球、氧化铁皮球、铁精粉球、铬矿粉球等)能在6小时使水分达到2%以下，强度达到1000NI以上。

矿粉球团粘合剂不降低球团品味，提高冶炼回收率。

保定市石罗克新材料科技有限公司生产的矿粉球团粘合剂的运输、储存、使用方便。使用时将矿粉粘合剂与物料干粉混合搅拌至均匀，再加适量水搅拌3-5分钟，在物料有粘性后，即可成型。

铁粉球团粘合剂-铁粉球团粘合剂厂家-石罗克(优选商家)由保定市石罗克新材料科技有限公司提供。铁粉球团粘合剂-铁粉球团粘合剂厂家-石罗克(优选商家)是保定市石罗克新材料科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘松。