

GPRS热网蒸汽预付费计量终端

产品名称	GPRS热网蒸汽预付费计量终端
公司名称	潍坊信特自动化仪表有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:信特 型号:XT-1000 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市奎文区潍州路619号北王国际数码港1号楼A-31（注册地址）
联系电话	13869655623 13869655623

产品详情

随着城市建设的不断发展，热水、蒸汽、自来等供应区域范围的不断扩大，传统的人工抄表方式已经不能满足企业对费用回收、仪表运行状况和建设数字化管理技术平台的要求,有线数据采集系统基于RS485总线的RS485有线数据远程抄表系统是一种利用现代通讯和计算机网络技术自动抄收远程数据的系统,在后台软件上可以进行实时数据召测以及历史数据的查询，历史数据的保存周期长。

测量现场传感器瞬时流量、压力、温度信号，进行补偿密度运算，按照算法计算需要的累积流量 采集现场电源状态、阀门状态、断电/通电时间、预付蒸汽余额、结算余额、仪表参数报信息、编程次数，等，并和计量信息一起将这些数据打包，在GPS授予的同一时间内将各个点的数据通过数据线传输给GPRS/C DMA通讯模块。

IC卡预付费智能流量记录仪：带温度，压力补偿的流量积算仪，大屏液晶显示，测量精度高达0.2%，带停电记录功能，显示掉电时间，掉电次数，流量，热量计算显示。同时支持贸易结算功能。带一年历史记录，可任意追忆一年内任一时刻的流量、温度、压力、频率数据

数传模块，采用GPRS传输模式，自动寻网，自动上线，兼容性好，带RS485接口，支持多种波特率（2400，4800，9600等）。

IC卡预付费系统阀门调节功能:

- 1、在手动方式下，插入设备卡后，可通过键盘调节阀门开度。
- 2、在自动方式下:充值后，阀门自动缓慢打开。
- 3、具备远程操控方式，通过上位机进行阀门开度调节。
- 4、超流量限流功能，当流量超过设定值时，自动减小阀门开度。

5、小流量关阀功能，流量持续一段时间小于设定值时，自动关闭阀门。

6、具有调试功能，在调试状态下，可以不充值，打开阀门。

以上功能可以通过控制仪的功能菜单选择启用或关闭。

防雷功能:箱机装有防雷电模块，但是必须保证控制箱可靠接地。

通讯功能:提供RS485通讯接口，可以通过有线、电台、GPRS/CDMA等多种方式连接，采用标准MODBUS-RTU协议。