

深圳市墙体广告牌标识安全检测鉴定中心

产品名称	深圳市墙体广告牌标识安全检测鉴定中心
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司-房屋安全检测
价格	.00/件
规格参数	鉴定新闻:户外安全检测 服务项目:广告牌安全评估检测 检测时间:3-5个工作日
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号
联系电话	13014623176 13014623176

产品详情

深圳市墙体广告牌标识安全检测鉴定中心

户外广告设施作为广告载体的一种，以其独特的设置位置，对企业的产品质量、社会形象、文化内涵宣传等方面起到了积极作用。由于户外广告设施结构和位置的特殊性，对其本身的质量提出了较高的要求，也存在着由于户外广告设施在恶劣环境下损坏、倒塌，造成周边人员的伤害与财产损失的事件时有发生。户外广告牌的安全性检测刻不容缓。户外广告牌，大同小异，依据所处的高度不同，有落地广告牌、墙面广告牌和屋顶广告牌。又因不同的广告内容和位置重要性，又分为广告牌、二级广告牌和三级广告牌。越重要的广告牌，使用年限越长，广告牌设计使用年限20年，二级广告牌5年，三级广告牌不超过5年。新安装的户外广告牌使用2-3年，就要进行一次安全检测；经过安全检测继续使用的广告牌，用油漆防腐的广告牌再使用2年，用热浸锌防腐的广告牌再使用5年。此后，油漆防腐的广告牌每2-3年应检测一次，热浸锌防腐的广告牌每5-8年应检测一次

一、屋顶广告牌安全检测鉴定——户外广告牌检测相关术语：

户外广告牌outdoor advertisement board

设置在道路旁或在建筑物、构筑物上的广告建筑，广告牌包括支撑结构、照明设施、电器和必要的设备。

落地式广告牌standing advertisement board

设置在地面上的广告牌，有单、双及多柱式广告牌和由多个桁架支承的广告牌。由面板结构(含灯箱)、立柱和基础组成。

附着式广告牌adhering advertisement board

指固定于建筑物及构筑物上的广告牌，包括墙面广告牌和屋顶广告牌。

风荷载wind load

风对广告牌或建筑物产生的作用力。

作用效应effect of action

由荷载引起结构或构件的内力和变形。

户外广告牌的分类

1落地式广告牌

2附着式广告牌

附着式广告牌包括墙面广告牌和屋顶广告牌。

2.1墙面广告牌

由面板结构、建筑物或构筑物墙体及连接部件组成。

2.2屋顶广告牌

由面板结构、支承体系和连接部件组成。