

## 乌鲁木齐西门子（授权）一级代理商

产品名称	乌鲁木齐西门子（授权）一级代理商
公司名称	上海朔川电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC,变频器，触摸屏，伺服电机，备件 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号2738室（注册地址）
联系电话	13524112999 13524112999

## 产品详情

上海朔川电气设备有限公司，经营工业制动化设备，电器设备，五金交电，电子元件，电子产品，仪器仪表，机电设备销售，从事工业制动化科技领域内的技术服务，（除特种设备），技术开发，技术质询，（工业制动化设备，电器设备，五金交电，电子元件，电子产品，仪器仪表，机电设备销售，从事工业制动化科技领域内的技术服务，（除特种设备），技术开发，技术质询，（依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主营产品或服务为各种SIMATICS7系列。我们以诚信、实力和品质获得业界的高度认可，坚持以客户为核心。

流程：

1、客户确认需采购产品型号：2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期，拟一份详细正规报价单3

，客户收到报价单并确认型号无误后订购产品4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同  
：5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额汇款到公司账户6、我公司财务查到款后，业务员安排发货并通知客户跟踪运单。

## 二 购物注意事项如下：

(1) 本公司可以签约正式销售合同，可以开13%票，普票。

(2) 本公司与多家快递公司合作，中通，圆通，顺丰。

(3) 签收到货物时，需要再快递员没离开之前开箱验货，检查产品的外表的完好性。如有破损，请拒绝

签收。并及时与我们联系，我们将及时处理，以免耽误您更多时间及货期.SIEMENS 可编程控制器1、

SIMATIC S7系列PLC、S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET2002、

逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、SITOP 系列直流电源 24V DC

1.3A、2.\*\*、3A、\*\*、10A、20A、40A4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS

交、直传动装置5、变频器MICROMASTER系列：MM、MM420、MM430、MM440、G110 , G120,V20,

V90,ECOMIDASTER系列：MDV6SE70系列（FC、VC、SC）6、全数字直流调速装置

6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列SIEMENS 数控 伺服7、840D、802S/C、802SL、828D

801D：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,8、伺服驱动

: 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

广东省中山市西门子中国授权总代理商

SIMATIC ET 200SP

???? SIMATIC ET 200SP I/O ????????? IP20 ????????? I/O ????????????????? PLC ????? I/O ??? IO

????????????????????

多现场总线：IM155-6MF 支持基于以太网的协议 PROFINET、EtherNet/IP 和 Modbus TCP

PROFINET:IM155-6PN

PROFIBUS : IM155-6DP

?????? PLC?F-PLC ????????? S7-1500 ??????????????????????ET 200SP ??SIPLUS ??????????????????????

??? I/O ???

数字量输入模块 (DI) , 白色

数字量输出模块 (DQ) , 黑色

模拟量输入模块 (AI), 浅蓝色

模拟量输出模块 (AQ), 深蓝色

工艺功能模块 (TM), 青绿色彩色编码

通信模块 (CM), 浅灰色

专用模块, 薄荷绿色

电机起动器包括电机直接起动器 (DS)、可逆起动器 (RS) 以及故障安全型起动器

气动

???????????????????? I/O ??? BU ??? 10 ?????????? 10??

??????

多包含 64 个模块的模块化组态

无电源模块的系统集成自组装电位组，电位组通过浅色 BaseUnit 供电

由于采用了模块化设计和全面的产品系列，因此尺寸小且高度灵活

每个模块多有 16 个通道

布线

热交换：无需工具即可在运行过程中更换模块

以狭长间隙（自由空间）启动和运行

??????

通过总线适配器（RJ45、FastConnect、塑料或玻璃光纤）可进行灵活的现场总线连接，也可用作集成介

质转换器

弹簧型接线端子，适用于大横截面 1.5 mm<sup>2</sup>（带线箍的）和大横截面 2.5 mm<sup>2</sup>（不带线箍）

BaseUnit 用于单线或直接多线连接

PotDis 模块，以系统集成和节省空间的方式提供附加电压端子

由于导体开口附近的弹簧安全器和测量分接头，可实现佳接线可达性

系统集成、节省空间的屏蔽层，安装简单，无需工具

SIMATIC ET 200SP ??????

??????

易于集成故障安全模块

通过软件可以轻松进行 F 参数分配

逐组断开非故障安全型模块

???

同步 PROFINET

内部数据传输速率高达 100 Mbps

记录模拟量和输出持续 50 s

记录数字量和输出持续 1 s

?????

Servodrive、“计数”、“定位”、“称重”、“输出凸轮”、“PWM”、“力测量”、“流量测量”等

功能模块

????

记录电气变量的电表

具有区间替换值的系统集成 PROFIenergy

????

组态控制：通过用户软件对实际组态进行基于应用的调整（选项处理）

基于时间的 IO：信号时间戳为 s

MSI/MSO:从多 4 个 PLC 同时访问 I/O 数据

MtM:各 IO 模块之间的直接数据交换（模块间通信）

过采样：在 PN 循环内对数字量和模拟量信号进行 n 次采集或输出

调整测量范围：通过将测量范围调整为模拟量输入模块支持的测量范围的受限部分来增加分辨率

缩放测量值：允许传输归一化至所需物理值的模拟量作为 REAL 值（32 位浮点）

????

PROFINET IO

EtherNet/IP



Modbus TCP

PROFIBUS DP V0/V1

连接 ET 200AL (IP67) 的 ET 接头

IO-Link V1.1

CAN

DALI

AS-Interface

点对点 (RS232 , RS485 , RS422)

Freepoint

3964(R)

USS

DMX

Modbus RTU (主站/从站)

CPU

PROFINET 接口, 带 3 端口

IO 控制器和 PN IO 设备

可选扩展为 DP 主站/从站

还提供故障安全型和开放式控制器

?? I/O ??

I/O 模块前面有意义的标签

纯文本形式的模块类型描述（含功能等级），如“DI 8x24V DC HF”

订货号

二维矩阵码，带订货号和序列号（通过“Industry Online Support” app

进行调用，直接链接到该模块的支持页面）

硬件功能状态和固件版本

相应 I/O 模块的适宜 BU 类型

适宜的有色牌的颜色代码

接线图

可选扩展

标签条

设备铭牌

ET 200SP 组件概述