

500L双锥回转式真空干燥机

产品名称	500L双锥回转式真空干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

500L双锥回转式真空干燥机

设备尺寸 约2700 × 900 × 2550mm（长 × 宽 × 高）；

动力条件（水、电、气）热油或循环水、电、气

使用环境 防爆区

技术规格要求

技术参数 范围标准

规格型号 GSZG-500型

结构说明 无污染结构，筒体两锥端对称设计

外形尺寸 约2700 × 900 × 2550mm (长 × 宽 × 高)

回转直径 1900mm

回转最高 2550mm

出料口离底盘高度 550mm

进料口尺寸 DN350

出料口尺寸 DN350配接DN200快装真空蝶阀

筒体体积 500L

装料容积 100L-250L

筒体设计压力 0.08MPa ~ -0.1 Mpa

夹套设计压力 0.6Mpa

加热介质 蒸汽

工作温度 常温到150

设计转速 1-10rpm (变频可调)

材料要求 物料接触处316L不锈钢, 外部304不锈钢

装机功率 3KW

电流电压 频率为50Hz，电压为380V

执行标准 JB20013-2004 《双锥回转式真空干燥机》

主筒体 材质/厚度/其他要求 备注说明

内部采用316L不锈钢，材质厚度为12mm；(压力容器标准)

内部圆弧角处理，圆弧角R 80mm，易清洗。内部均为抛光处理，抛光系数Ra 0.4um，

筒体外封304不锈钢板，材质厚度为2.0mm 外部亚光拉丝处理，表面粗糙度Ra 2.0um

夹套材质为304不锈钢制作，厚度为6mm 设有导流通道，避免热水短路

箱体保温层厚度50mm；保温材料采用硅酸铝；