

# 武汉沥青透层油、粘层油及稀浆封层

产品名称	武汉沥青透层油、粘层油及稀浆封层
公司名称	武汉信创建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	武汉
联系电话	15071082950

## 产品详情

### 一、武汉沥青透层油、粘层油及稀浆封层

1、沥青层间要求布洒粘层油，水泥稳定碎石表面要求布洒透层油。透层油、粘层油要求采用沥青洒布车喷洒，洒布时要求保持稳定的速度和喷洒量，喷洒要求均匀，边角处要求人工均匀涂刷。

粘层油洒布后应紧接铺筑沥青层，但必须待破乳、水分充分蒸发后铺筑。

透层油采用PC-2型乳化沥青，粘层油采用SBR乳化改性沥青，技术要求应满足《公路沥青路面施工技术规范》的规定。

在有污染物、下雨和环境气温低于10度情况下不允许布洒施工。

2、下封层采用稀浆封层法施工，稀浆封层厚度为0.6cm，且做到完全密水。

稀浆封层采用SBR改性乳化沥青作结合料，SBR改性乳化沥青的技术要求应满足《公路沥青路面施工技术规范》的规定。

稀浆封层应选择坚硬、粗糙、耐磨、洁净的集料，各项技术指标应符合《公路沥青路面施工技术规范》。

稀浆封层混合料的技术要求应满足《公路沥青路面施工技术规范》。

应在喷洒透层油后铺筑封层，稀浆封层使用专用的摊铺机进行摊铺。其最低施工温度不得低于10度，严禁在雨天施工，尚未成型混合料遇雨时应予以铲除。

稀浆封层两幅纵缝搭接的宽度不宜超过80mm，横向接缝宜做成对接缝。

稀浆封层铺筑后的表面不得有超粒径料的严重划痕，横向和纵向接缝处不得出现余料堆积或缺料现象，用3m直尺测量接缝处的平整度不得大于6mm。经养生和初期交通碾压的稀浆封层，在行车作用下应不飞

散旦完全密水。