

复合硅酸盐板M

产品名称	复合硅酸盐板M
公司名称	河间复合硅酸盐厂
价格	100.00/块
规格参数	品牌:RF 型号:r01
公司地址	河北省沧州河间市尊祖庄工业开发区
联系电话	0317-3195852 13731751256

产品详情

硅酸盐板是一种固体基质联结的封闭的孔网状结构材料，<http://www.jhbwcl.com/> 复合硅酸盐板是由硅酸铝，硅酸镁等耐火保温材料加分散剂，粘结剂，渗透剂等辅剂复合发泡形成的硬质多孔无机材料，具有密度小，强度高，隔热性能好，不燃烧，耐酸，耐碱，耐老化，无污染，无辐射，施工方便等特点。

一、施工条件 1、主体结构验收完毕，墙面基层应平整，坚实，清洁，<http://www.jhbwcl.com/> 复合硅酸盐板不得有油污或空鼓现象，就墙体表面踢凿干净，不平整部分用砂浆找平，平整度用2m靠尺检查，应 5mm

2、操作地点环境温度和墙体表面温度均不得低于5℃，否则不利于粘结保温层以及抹灰面的施工。

3、外墙门，窗，外墙上的消防梯，水落管，各种进户管线等应安装完

4、如果所粘结的砖墙表面十分干燥，应在施工前一天对基层浇水湿润。复合硅酸盐板 二、施工程序

1、界面层 当外墙为砌体基层时，可不用界面剂作界面层;当外墙为现浇钢筋混凝土或其他板材基层时，应使用界面剂作界面层。 2、根据墙面平整度，保温隔热板厚度等弹线，吊线。 3、粘贴保温隔热板 将复合硅酸盐硬质保温隔热板一面涂以搅拌好的<http://www.jhbwcl.com/> 复合硅酸盐板粘结砂浆，粘贴于建筑墙体表面。粘贴时宜从墙面顶部或底部开始，依据从上至下(或从下至上)，从左至右(或从右至左)的顺序，用橡胶拍实应压平保温板，必须保证粘贴牢固，无空鼓。粘贴时相邻板材之间要互相靠紧，对齐，上下板材之间要错缝排列，墙角板材之间要咬口错位。保温隔热板可在现场用手锯切割成所需大小，以保证门窗部的保温对接紧密，较大缝隙处及特殊部位可用复合硅酸盐浆料填充，以避免产生热桥<http://www.jhbwcl.com/>

复合硅酸盐板现象。铺设网格布时应注意平整，不得有空鼓、不得有网线外露网。复合硅酸盐板网格布的搭接宽度不小于80mm，不得使网格布皱褶空鼓、翘边。网格布应自上而下铺设。

当遇到门窗洞口时，<http://www.jhbwcl.com/> 复合硅酸盐板窗洞口内侧周边及洞口四角均加一层网格布进行加强应在洞口四角处沿45°方向补贴一块200mm×300mm的标准网格。