

10kv绝缘垫胶板 35kv绝缘垫胶板生产厂家

产品名称	10kv绝缘垫胶板 35kv绝缘垫胶板生产厂家
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	5.40/千克
规格参数	品牌:鑫悦明 材质:橡胶材质 产地:河北石家庄
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

绝缘胶垫一般绝缘性能要求如下：

1. 当电压为10KV时，可选用厚度不小于6mm，工频耐压实验10000V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板。
2. 当电压为35KV时，可选用厚度不小于10-12mm，工频耐压实验15000V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板。
3. 当电压为0.4KV低压时，可选用厚度不小于3mm，工频耐压实验3500V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板。

绝缘垫胶板可以根据客户要求专门订做不同尺寸、不同颜色、不同文字，是一种具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板，通常由NR、SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造而成，用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

配电室电压10KV可选8mm厚绝缘垫胶板，工频耐压实验10000V，1分钟不击穿；配电室电压35KV可选10-12mm厚绝缘垫胶板，工频耐压实验15000V，1分钟不击穿；配电室低压可选5mm厚绝缘垫胶板，500V以下工频耐压实验3500V，1分钟不击穿。

以上是对绝缘胶垫的一般要求和标准，具体应用还需根据实际情况进行调整和确认。