

6SL3210-1SE23-2AA0电源模块原装销售

产品名称	6SL3210-1SE23-2AA0电源模块原装销售
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子G120变频器销售 G120:西门子PM340变频器销售 德国:西门子G120 PM340维修销售
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

6SL3210-1SE23-2AA0电源模块原装销售

西门子6SL3210-1SE31-1AA0驱动模块维修驱动模块维修 PM340(55KW)PM340 相对应的输入、输出电抗器 PM340 进线电抗 输出电抗(在 4kHz 脉冲频率时) 额定功率(kw) 订货号
输出电流快速解决模块炸，驱动板炸，电源炸，短路，烧保险IGBT短路，电源短路，更换配件等维修方式，级室内芯片级维修它包含以下功能单元：PM340驱动模块，PM340功率模块，S120电机驱动模块

不忘初心，砥砺前行！武汉新王中电愿更好的服务于客户，为中国制造2025加油，为中国经济的腾飞插上翅膀。

G120的调试有两种途径，一种是用BOP2操作面板去调试，一种是用STARTER在计算机上通过通讯调试。前者只要有BOP2就可以了

，其它辅助工具不用。自身的功能都满足调试需求。缺点是快速性查看参数不行，受限显示器太小。后者功能很强大，大家都有体会

西门子G120PM240变频器3KW6SL3224-0BE23-0AA0，西门子推出的用于重载场合变频器，需要配合基本操作面板BOP-2还有智能操作面板IOP-2调试程序，PM240功率模块需要挂上控制单元才能使用，控制单元通讯分为USS/Modbus RTU 版本，PROFINET 版本，PROFIBUS DP 版本，输入输出点位，编码器接口的区分，用户可根据自身需要选择适合自己的变频器。

Sinamics S120 单轴交流变频器的功率模块（即：电源模块+电机模块）有两种形式：模块式功率模块和机架式功率模块。1. 模块式功率模块 PM340 能够接 TN、IT、TT 电网 电源为 3 相 AC380-400V 时，功率从 0.37-90Kw 电源为 1 相 AC200-240V 时，功率从 0.12-0.75Kw 整流部分为二极管，能量

不能回馈电网 内置制动单元，通过外接制动电阻实现电机的快速制动 集成了安全功能“安全扭矩停车”
有内置电源滤波器和不含电源滤波两种规格2. 机架式功率模块 能够接 TN、IT、TT 电网 电源为 3 相
AC380-400V，功率从 110-250Kw 整流部分为二极管，能量不能回馈电网 内置制动单元(选件)和
通过外接制动电阻实现电机的快速制动，详见 D21.1 样本 集成了安全功能“安全扭矩停车”Sinamics S120
系列丛书 S120 AC/AC 产品简易选型手册Sinamics S120 AC/AC 驱动器 - 7 - 西门子(中国)有限公司
自动化与驱动集团运动控制部第四章 订货数据 1. 控制单元及相关附件名称 订货号控制单元 CU310DP
6SL3040-0LA00-0AA0 控制单元适配器 CUA31 6SL3040-0PA00-0AA0 Drive-CLIQ Hub DMC20
6SL3055-0AA00-6AA0 基本操作面板 BOP20 6SL3055-0AA00-4BA0 CF 卡(不带性能扩展 1)
6SL3054-0AA00-1AA0 CF 卡(带性能扩展 1) 6SL3054-0AA01-1AA0 在用 Sizer 配置做配置时，必须
注意：1).不带性能扩展 1 的 CF 卡，CU320 的负荷能力不超过 55%。2).带性能扩展 1 的 CF 卡，CU320
的负荷能力达到