

# 供应瑞士KELLER压力传感器PA-21SC/2006BAR PZ 20/L AF2

产品名称	供应瑞士KELLER压力传感器PA-21SC/2006BAR PZ 20/L AF2
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

PR-25-10-IL

RANGE:0-10BAR 在本实用新型的一些实施例中，膨胀触头120靠近开关反馈单元200的一侧上设置

有辅助检测部件。辅助检测部件可采用块状结构或片状结构，具体材料可选用铜、铝、铁或塑料，辅助检测部件设置在膨胀触头120上靠近开关反馈单元200的一侧。通过增加辅助检测部件，可以使开关反馈单元200的检测触头更容易触发工作，在一定程度上可减少应急保护机构感应失灵的情况。

58.在本实用新型的一些实施例中，开关反馈单元200采用行程开关、接近开关或位移传感器。行程开关属于接触式传感器，当开关反馈单元200采用行程开关时，膨胀触头120需要在膨胀后与行程开关接触才能触发机构工作，实现应急保护。接近开关、位移传感器属于接近式传感器，当开关反馈单元200采用接近开关或位移传感器时，膨胀触头120产生膨胀并接近开关反馈单元200的检测触头至设定的检测距离时，开关反馈单元200便能触发工作，实现应急保护。

59.在本实用新型的一些实施例中，如图1或图2所示，应急保护机构还包括第一支架组件310、第二支架组件320。第一支架组件310设置于高空作业平台上，弹性杆100的一端设置于第一支架组件310上，且膨胀部靠近第一支架组件310所在一侧，开关反馈单元200设置于第一支架组件310上；第二支架组件320设置于高空作业平台上，弹性杆100的另一端设置于第二支架组件320上。

KELLER M04099012016 PAA-21 0.5-8BAR

KELLER PB08/I

KELLER PAA-23ED/8587-50 0-20bar 0-30VDC

KELLER PD-23/8666.1

KELLER Optix S

KELLER PV111 700-3500度 \*小物体0.1mm

KELLER PA-23 1MPa

KELLER PA-23s/6bar/80549.04

KELLER PD23,150KPA

KELLER portixD

KELLER PA-21SC/10/80400-33

KELLER PR-23/8465I,OKPa-350KPa

KELLER PR-33X /4bar/80794.5 , 4...20mA/RS485

KELLER PA-21SC/80400.33-50

KELLER 8000201094

KELLER OPA21M/80401.11 10B

KELLER PZ21AF1VK01/K

KELLER 1 1/2 " 2/2-WEGE 230VAC

KELLER PZ 50 AF 1/D

KELLER PA-23S/80581.55

KELLER LEO3 , 带LCD显示 , 供电 : 24VDC ,

KELLER PA-23S/400BAR/80605.55

德国HAFNER电磁阀P531 801

德国HAFNER电磁阀MOH310-101

德国HAFNER电磁阀MH520503

德国HAFNER电磁阀BH320-401

德国HAFNER电磁阀MNH 310711

德国HAFNER电磁阀MNH 510701

德国HAFNER电磁阀MH510501

HAFNER机械阀BG311401

HAFNER机械阀BG311701

HAFNER机械阀BV311243

HAFNER机械阀BV3112020

HAFNER机械阀BG311201

HAFNER机械阀BG311301

HAFNER阀BR311243

HAFNER阀BR311202