

雷达物位传感器HRRD30-II 水泥 石灰仓雷达物位计非接触式料位计

产品名称	雷达物位传感器HRRD30-II 水泥 石灰仓雷达物位计非接触式料位计
公司名称	济宁华瑞自动化技术有限公司
价格	988.00/台
规格参数	型号:HRRD30/70/120-II 雷达频率:F-波段 (120GHz) 直流供电:DC 12~28V
公司地址	济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号
联系电话	0537-3166755 15053753628

产品详情

高频雷达料位计是一种用于料位监测的仪器设备，利用雷达波测量料位的技术原理，通过发送雷达波到被测物料表面，接收反射回的雷达波来测量料位。雷达物位传感器 HRRD120-II 是该设备的型号，具有大量程料位监测的功能。

该传感器 HRRD120-II 的特点包括：

1. 高精度测量：采用先进的数字信号处理技术，测量精度高。
2. 大量程测量：可以测量物料高度范围广，适用于多种场合。
3. 抗干扰能力强：具有强大的防雷电、电磁干扰能力。
4. 实时监测：可以实时监测料位，实现远程控制。

在使用该传感器时，需要注意以下几点：

1. 环境要求：该传感器需要在无强烈冲击和振动的工作环境中使用。
2. 安装要求：需要将传感器安装在便于观察、易于维护的位置。
3. 校准要求：需要定期对传感器进行校准，以保证测量精度。

综上所述，雷达物位传感器 HRRD120-II 具有高精度、大量程等优点，适用于各种料位监测场合。在使用过程中，需要注意环境、安装和校准等方面的要求，以确保测量结果的准确性和可靠性。

