供应溜槽堵塞检测器LDM—X型

产品名称	供应溜槽堵塞检测器LDM—X型
公司名称	山东宏如工矿设备有限公司
价格	444.00/台
规格参数	品牌:宏如 型号:LDM—X
公司地址	济宁市任城区置城国际A座
联系电话	0537-2289488 13406267972

产品详情

供应溜槽堵塞检测器ldm—x型，ldm—x型溜槽堵塞检测器

溜槽堵塞了、如果没有及时发现，没有及时处理的话，很可能造成恶性事故，产生重大人力财力损失。ldm-x型溜槽堵塞检测器，可以有效的检测，溜槽的堵塞程度，及时报警，及时发现。配合舱壁振动器，可以及时排除堵塞情况，不影响正常工作进程。

溜槽堵塞检测器型号，溜槽堵塞检测器安装、溜槽堵塞检测器厂家

问：溜槽堵塞检测器有什么作用呀？

答：本装置安装在溜槽不受物料冲击的侧壁上，当溜槽内形成堵塞时，检测器将发出报警、振打或停机信号，防止由物料堵塞溜槽而造成的恶性事故。

问：想了解一下溜槽堵塞检测器的工作原理，可以吗？

答：当物料在溜槽中造成堵塞时，堆积的物料必定给溜槽侧壁一个压力，从而将本装置的活动门向外推移。当活动门偏转角度大于受控角度时，其控制开关动作，从而发出告警或停机信号。如将其接至振打器控制回路，可实现轻度堵塞时不停机自动振打功能。堵塞故障排除后，活动门自动复位。

溜槽堵塞检测器主要技术指标：

接点数量	接点容量	工作角度	极限角度	结构形式
1常开1常闭	ac380v10a	7°	30°	门式,压簧复位

（一）溜槽堵塞检测器安装：

1. 该机应成对安装在溜槽相对的两个侧壁上，一般安装在溜槽底部向上三分之一处，作为轻堵塞信号检测。底部向上三分之二处作为重堵塞信号检测。

2. 选择好安装位置后开一个260mm×260mm方口，然后在开口处上方约100~200mm处溜槽内壁焊接一块300×80×850（mm）挡板，以防大块物料落下直接撞击活动门而发生误动作。

3. 请将随机配套的弹力橡胶板将开口完全覆盖，封闭，将弯角件焊接在溜槽内壁上，然后用m12×25螺钉溜槽堵塞检测装置与弯角件固定好。

（二）溜槽堵塞检测器接线：

本装置引出一条长1.5米左右的电缆线,按其芯线排号接线.1、2为常闭接点；1、3为常开接点。

联系人：侯亭 手机：13406267972 座机：0537-2289488

传真0537-2284998 在线qq：490830522

济宁宏如工矿设备有限公司 <http://jnhongrugk.1688.com>

济宁宏如工矿设备有限公司官网<http://www.jnhrgkgw.com.cn>

ldm-x溜槽堵塞检测仪价格，ldm-x溜槽堵塞检测仪厂家