

BASF Chemetall Oakite 90粉状碱性清洗剂除垢剂

产品名称	BASF Chemetall Oakite 90粉状碱性清洗剂除垢剂
公司名称	辽宁恒润石油化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:BASF Chemetall 型号:Oakite 90
公司地址	辽宁省辽阳市白塔区新运大街35-5号楼东2单元168号
联系电话	0419-5550217 18741987967

产品详情

BASF Oakite 90

是一种粉状碱性材料，用于在电镀前阳极去除钢上的黑斑、油和其他污垢。也适用于铜及镀铜钢的逆流清洗。该材料具有高导电性和长溶液寿命。

此外，Oakite 90还以其形成的可控泡沫毯而闻名，该泡沫毯可阻挡雾和蒸汽，但不会捕获可燃气体。因为Oakite 90不含肥皂，所以不存在冲洗问题。

设计符合新的法规和未来的环境标准。

属性	典型值
化学成分	表面活性剂和碱的混合物，
物理形态	收货时为白色粉末，使用时
气味	淡淡的芳香
容重/体积密度	1150克/升(9.6磅/加仑)
吸湿倾向	良好
发泡倾向	可控
推荐稀释剂	水
大溶解度	高达60克/升在21 ° C(8盎司)
在硬水中的反应	絮状
可冲洗性	完全
可生物降解表面活性剂	是

无磷

否

—— 使用方法 ——

用冷水将水箱填满至工作水平，然后慢慢倒入所需量的Oakite90，搅拌均匀以避免飞溅。然后，加热溶液至操作温度。在添加保养品时，请先让溶液冷却，然后再添加其他材料。不要在任何时候向溶液中加入大量的干粉。不要加入热水或超过43 ° C(110 ° F)的热溶液。

Oakite 90适用于45至90克/升(6至12盎司/加仑)的水，49至93 ° C(120至200 ° F)，反向电流为5.4至10.8 A/dm²(50至100 A/ft²)

6至9伏。应用时间通常不重要，可能从30秒到2分钟不等。根据OEM标准程序的说明运行清洁溶液。

Chemetall 凯密特尔提供广泛的化学产品和相关设备，用于清洁，除垢，油漆和除碳，金属加工和保护以及无损检测。