

泛海三江火灾报警系统KZJ-A56二线制模块输入输出模块

产品名称	泛海三江火灾报警系统KZJ-A56二线制模块输入输出模块
公司名称	河北拓联消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泛海三江 型号:KZJ-A56 类型:输入输出模块
公司地址	石家庄市长安区建设北大街223号中浩商务楼19C
联系电话	0311-87607119 13731461626

产品详情

功能特点：

采用国际知名厂商定制型CPU，性能稳定可靠，抗干扰能力强。

无极性信号二总线，布线简单方便。

KZJ-A55：有源输出，脉冲输出模式或恒输出模式。主要用于控制消防切电脱扣器、排烟阀、送风阀等一次性动作设备及DC24V直流继电器等设备。

KZJ-A56：无源输出模式，可外接24V实现有源输出。主要用于控制防火卷帘、消防电梯、门禁系统等需要开关量控制且有反馈信号的消防设备。

采用插拔式结构，施工维护简单方便。

技术参数：

产品型号：KZJ-A55；KZJ-A56

工作环境：温度： $-10 \sim +50$ ，相对湿度 95%（ 40 ± 2 无凝露）

工作电压：总线24V，控制输出电压DC34V/1.5A（脉冲）或DC24V恒输出；总线24V

工作电流：监视状态： $< 1\text{mA}$ 动作状态： $< 20\text{mA}$ ；监视状态： $< 700\mu\text{A}$ 动作状态： $< 4\text{mA}$

工作指示：状态指示灯:巡检时闪烁,动作时常亮；状态指示灯,巡检时闪烁,动作时常亮

接线方式：二线制；二线制：无源输出；四线制：有源输出，信号线+电源线

终端负载：47K电阻

安装方式：墙面明装/模块箱内

编码类型：电子编码型

执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》