

南通西门子（授权）一级代理商

产品名称	南通西门子（授权）一级代理商
公司名称	上海朔川电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC,变频器，触摸屏，伺服电机，备件 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号2738室（注册地址）
联系电话	13524112999 13524112999

产品详情

西门子SIEMENS模块总经销商

作为西门子中国有限公司授权合作伙伴，浔之漫智控技术（上海）有限公司代理经销西门子产品供应全国，西门子工控设备包括S7-200SMART、S7-200CN、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、S7-ET200SP等各类工业自动化产品。公司国际化工业自动化科技产品供应商，是专业从事工业自动化控制系统、机电一体化装备和信息化软件系统

集成和硬件维护服务的综合性企业。西部科技园，东边是松江大学城，西边和全球**芯片制造商台积电毗邻，作为西门子授权代理商，西门子模块代理商，西门子一级代理商，西门子PLC代理商，西门子PLC模块代理商，

建立现代化仓

储基地、积累充足的产品储备、引入万余款各式工业自动化科技产品与此同时，我们

向北5公里是佘山国家旅游度假区。轨道交通9号线、沪杭高速公路、同三国道、松闵路等

交通主干道将松江工业区与上海市内外连接，交通十分便利。

建立现代化仓

储基地、积累充足的产品储备、引入万余款各式工业自动化科技产品，我们以持续的卓越与服务，取得了年销

售额10亿元的佳绩，凭高满意的服务赢得了社会各界的好评及青睐。与西门子品牌合作，只为能给中国的客户提供值得信赖的服务体系，我们

的业务范围涉及工业自动化科技产品的设计开发、技术服务、安装调试、销售及配套服务领域。与以前的模块相比，CP 343-5 在以下几个方面有不同的响应：请记住用户程序中的效果。下表提供了总览：主题/相关 上一个 新增 接收缓冲区长度对于 AG_RECV 过短 如果接收缓冲区过小，数据接收将在达到缓冲区大小时停止。此调用通过错误代码 8185H 确认 如果接收缓冲区过小，则不接收数据。

此调用通过错误代码 80B1H 确认。说明 始终使用*新的块版本

您应该始终对新用户程序使用*新的块版本。有关*新块版本的信息以及可下载的*新块，请访问 Internet 中的客户支持技术规范 值 支持的传输速度 9.6 kbps、19.2 kbps、45.45 kbps、93.75 kbps、187.5 kbps、500 kbps 1.5 Mbps、3 Mbps、6 Mbps、12 Mbps 接口与 PROFIBUS 的连接

连接网络组件（例如，光纤网络组件）时 PROFIBUS 接口上的*大电流消耗 9 针 D-sub 插座 5 V 时为 100 mA 额定电压 DC 24 V 电流消耗 来自 24 V：来自 S7-300/C7-300 背板总线 0.25 A（典型值）150 mA（典型值）24 V 的电缆横截面 0.25...2.5 mm² 功率损耗 6 W 允许的环境温度 运行 – 水平安装时 – 垂直安装时（请参见 1/（页 37）） 运输/存储温度 0...60 °C 0...40 °C -40 °C 到 +70 °C *大相对湿度 运行海拔高度 +25 °C 时为 95% *多高出海平面 2000 米 尺寸 W x H x D (mm) 40 x 125 x 120 重量 约 300 g

带有输入变量的远程互连数量 / PROFINET CBA 时 / 带循环传输 / *大值

300

— 带有输出变量的远程互连数量 / 循环传输时 / PROFINET CBA 时 / *大值

300

— 数据量 / 作为带有输入变量的远程互连有效数据 / 循环传输时 / PROFINET CBA 时 / *大值

4 800 byte

— 数据量 / 作为带有输出变量的远程互连有效数据 / 循环传输时 / PROFINET CBA 时 / *大值

4 800 byte

— 数据量 / 作为远程互连的有效数据 / 循环传输时 / PROFINET CBA 时 / 每个连接的 / *大值

450 byte

功率数据 / PROFINET CBA / 通过 PROFINET 的 HMI 变量 / 非循环 / 标题

— 可注册 HMI 站点数量 / 适用于 HMI 变量 / 非循环传输时 / PROFINET CBA 时

2 个 PN OPC/1 个 iMap

— 更新时间 / HMI 变量 / 非循环传输时 / PROFINET CBA 时

500 ms

— HMI 变量数量 / 非循环传输时 / PROFINET CBA 时 / *大值

1 000

— 数据量 / 作为 HMI 变量的有效数据 / 非循环传输时 / PROFINET CBA 时 / *大值

32 000 byte

功率数据 / PROFINET CBA / PROFIBUS Proxy 功能 / 标题

— 产品功能 / PROFINET CBA 时 / PROFIBUS Proxy 功能

是; *多可连接 32 个 PROFIBUS 从站