

进口美标O型密封圈 耐高温 耐油 耐磨 耐化

产品名称	进口美标O型密封圈 耐高温 耐油 耐磨 耐化
公司名称	昆山弘兴昌电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:齐全 型号:齐全
公司地址	苏州市昆山市黄河南路
联系电话	0512-36826955 18068085052

产品详情

进口美标o型密封圈 耐高温 耐油 耐磨 耐化

厂家直销供应的进口耐油型o型密封圈里丁腈橡胶nbr型圈、氟素橡胶o型圈、三元乙丙epdm橡胶o型密封圈这三种材料。进口o型密封圈的密封原理：o型密封圈在被暗转到沟槽内的时候，由于沟槽的深度比o型密封圈小，所以o型密封圈会被压缩（o型密封圈的粗细不足沟槽的深度）。这个压缩量成为o型密封圈的压缩余量。

进口o型密封圈 nbr橡胶材质的特征：

安装部分容积小，占用空间小。

结构简单，便于o型密封圈的安装和拆取。

材料种类多样，可在较为广泛的温度范围（-60 -+220 ）内使用。

在承受双向压力的时候，o型圈也可以发挥密封功能。

与其他密封圈相比较，价格适宜。

进口nbr型密封圈库存丰富，可应对短交货期。

进口耐油o型密封圈-我司突出优点

- 1.外观：做工精细，经过特殊水磨处理，没有合模线、无毛刺；
- 2.材质：我们全部选择进口胶料，产品性能好，质量值得信赖；

3.价格：我司产品在进口产品中价格低；

4.现货库存量大，一般进口丁腈nbr o型圈，进口氟胶o型圈，进口硅胶o型圈，进口三元乙丙o型圈，进口氯丁橡胶o型圈等材质均有现货；

美标o型密封圈as-568

进口o型橡胶密封圈---美标 (as-568 o-ing sizes)

型号内径 × 线径o型圈 型号内径 × 线径o型圈 型号o型圈内径 × 线径o型圈 型号o型圈内径 × 线径o型圈

as568-001o型圈 0.74 × 1.02 as568-1021.24 × 2.62 as568-157113.97 × 2.62 as568-23372.62 × 3.53

as568-0021.07 × 1.27 as568-1032.06 × 2.62 as568-158120.32 × 2.62 as568-23475.79 × 3.53

as568-0031.42 × 1.52 as568-1042.84 × 2.62 as568-159126.67 × 2.62 as568-23578.97 × 3.53

as568-0041.78 × 1.78 as568-1053.63 × 2.62 as568-160133.02 × 2.62 as568-23682.14 × 3.53o型圈

as568-0052.57 × 1.78 as568-1064.42 × 2.62 as568-161139.37 × 2.62 as568-23785.32 × 3.53o型圈

as568-0062.90 × 1.78 as568-1075.23 × 2.62 as568-162145.72 × 2.62 as568-23885.32 × 3.53o型圈

供应的进口耐油o型密封圈nbr的沟槽设计：在运动用的情况下，使用o型密封圈时的压缩余量会对密封效果、滑动阻力、压缩变形等产生很大的影响，因此必须控制在必要的小限度内。运动用时，特别是速度快、润滑条件差等的情况下，请将压缩余量设定比一般运动用的o型密封圈更小些。

选择进口耐油o型密封圈nbr橡胶材质的必要性：o型密封圈必备的橡胶特性，是指良好的弹性、良好的压缩变形性能、良好的耐磨耗性、良好的耐热性以及不会被耐使用的液体和气体侵入，使用寿命比较长等。但是，因为符合这些所有特性的材料暂时没有，所以按照各种各样的用途，有必要根据各自的用途选择不同的材料进行使用。