

# LED模组采用纯倒装无引线COB封装方式（即板上芯片集成封装），封装表面平整光滑

产品名称	LED模组采用纯倒装无引线COB封装方式（即板上芯片集成封装），封装表面平整光滑
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航显光电
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

## 产品详情

- 1.物理点间距 1.25mm，像素密度 640000点/m<sup>2</sup>。
- 2.箱体尺寸：600mm × 337.5mm，箱体材质：采用全压铸铝箱体。
- 3.显示面积：14.58m<sup>2</sup>，其中，长7200 mm，高2025 mm，长度偏差不超过 ±2%，高度偏差不超过 ±2%。
- 4.封装方式：LED模组采用纯倒装无引线COB封装方式（即板上芯片集成封装），封装表面平整光滑。
- 5.箱体材质：采用全压铸铝箱体，箱体表面无明显的凹痕；划伤；裂缝；变形和污渍；表面色泽均匀，无起泡；龟裂；脱落和磨损现象；金属零部件无锈蚀；文字标识清晰；完整。
- 6.产品支持全前维护，电源：转接板：接收卡：模组间均采用镀金接插件实现硬连接，支持热插拔更换模组、接收卡，加快维护速度。
- 7.每个箱体之间都有防脱锁扣固定，只有使用专业工具才能拆卸，提高可靠性、安全性。
- 8.显示单元亮度支持0-2000nits之间无极调节，软件示数与仪器测试值的偏差不超过20nits，支持智能白平衡补偿和修正功能。
- 9.对比度： 20000:1。
- 10.刷新率： 3840Hz，换帧频率： 60Hz，播放时曲而流畅，无水波纹现象，在专业相机拍摄情况下，画面无频闪线及晃动。
- 11.显示屏在室内环境采用自然散热，无风扇设计。

12.显示屏具备色彩诊断能力，并能对色彩进行自动修正。

13.最大功耗(W/m<sup>2</sup>)： 500，平均功耗(W/m<sup>2</sup>) 165。