

使用寿命 150000 小时，平均无故障时间 (MTBF)130000 小时，平均修复时间(MTTR)10 分钟

产品名称	使用寿命 150000 小时，平均无故障时间 (MTBF)130000 小时，平均修复时间(MTTR)10 分钟
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航显光电
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房 D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

- 1)倒装 COB 显示屏采用后维护结构，像素间距1.1906mm，箱体单元比例：16：9，整屏宽 7.9248米，高 2.0574 米。
- 2) 采用倒装 COB 封装技术，晶圆倒置，像素密度 705453 点/m²。
- 3) 屏幕防尘防水防护等级 IP65；
- 4) 屏幕具备防盐雾、防静电、防紫外线、防碰撞、防腐蚀等防护功能；
- 5) 屏幕为树脂一次性整体灌封，无像素独立、二次灌封，表面为平面封装；
- 6) 白平衡亮度 0-2000cd/m²可调；
- 7) 亮度均匀性 99.2%；
- 8) 对比度 25600：1
- 9) 色温 1000K-18000K 可调；
- 10) 水平视角和垂直视角 179 度；
- 11) 具备摩尔纹抑制功能；
- 12) 显示屏阻燃等级：符合 (UL94-2013)：V-0级等级标准；

- 13) 显示屏支持现场逐点一致化校正；
- 14) 峰值功耗 465W/m²，平均功耗 152W/m²；
- 15) 墨色一致性 $E < 0.5$ ；
- 16) 胶层厚度 0.33
- 17) 屏幕采用哑光设计，反光率 0.99%；
- 18) 使用寿命 150000 小时，平均无故障时间 (MTBF)130000 小时，平均修复时间(MTTR)10 分钟；
- 19) 屏幕散热采用无风扇设计，主动散热；
- 20) 低噪声：屏体球面半径 1.5 米内，整屏噪声 4db