

# 依维柯双排座爆破器材运输车襄阳改装爆破车

产品名称	依维柯双排座爆破器材运输车襄阳改装爆破车
公司名称	襄阳新中昌专用汽车股份公司
价格	面议
规格参数	品牌:中昌牌 包装:全新商品车 产地:湖北襄阳
公司地址	襄樊市襄州区云湾村(春园路特1号)
联系电话	13042806688 18602772279

## 产品详情

【主要技术参数】			
产品商标	中昌牌	公告批次	258
产品名称	zzt5073xqy-4型爆破器材运输车	产品号	zl4t54ek01y
总质量(kg)	6650	驾驶室准乘人数(人)	3+3
额定载质量(kg)	2960	外形尺寸(mm)	5995 × 2040 × 2870
整备质量(kg)	3300	货厢尺寸(mm)	3100 × 1910 × 1800
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1118/1569
轴数	2	轴距(mm)	3308

轴荷(kg)	2380/4270	最高车速(km/h)	80
--------	-----------	------------	----

其它：厢体顶部封闭,不可开启;厢体选装无侧门;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和爆，炸，品菱形标示,在车全标示;运输介质:工，业，炸，药、工，业，雷，管、工，业，索，类，火，工，品、原材料、其它民用爆，炸烟火制品,项目号:1.1b,1.1d,1.1g,1.2g,1.3g,1.4g等;该车装具有卫星定位系统的驶记录仪;仅用子午线轮胎;防护装置材料,与车辆连接方式为焊接;后防护断面宽100×50mm,离地高400mm;abs系统型号:apg3550500a6,abs系统生产厂家股份有限公司;仅采用底盘限速装置及前盘制动

**【底盘技术参数】**

底盘型号	nj1071zfdcms	底盘名称	载货汽车底盘（二类）
商标名称	跃进牌	生产企业	南京汽车集团有限公司
外形尺寸(mm)	5942×1962×2261	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	19/16	轮胎规格	7.00r16
钢板弹簧片数	8/8+9,3/8+9	前轮距(mm)	1591
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1485
排放标准	gb17691-2005国 ,gb3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
sofim8140.43d4	南京依维柯汽车有限公司	2798	92

爆破器材运输车机构：

- 1、厢体 厢体为双层金属骨架结构，外部为冷扎钢板，内壁采用铝合金板蒙面，夹层为隔热阻燃材料填充。设置对开门，如需安装抗爆容器罐则增开侧门，侧壁设有防雨功能自然通风窗口，底部铺有阻燃导静电胶板，保证安全。厢体内部前面和侧面装有固定拉环，与捆绑带使用捆绑货物以避免移动。

2、感烟报警器是感测车厢内火情的专用装置，安装在车厢顶部，当有火情烟雾出现，在驾驶室进行蜂鸣报警，保证及时消除险情。3、防盗报警器在门框上方装有防盗报警器（根据用户要求选装防盗监视器）当厢门被打开时，驾驶室内的蜂鸣器发出报警声音，不使用时可将驾驶室的控制开关关闭。可保证在行驶过程中，整车始终处于受控状态。

4、整车发动机排气装置采用前置式，并安装有排气火花熄灭器，防止热源对爆炸物产生不良影响。

5、底盘上装有条拖地导静电胶带，厢体外侧安装示廓标记灯以及手提灭火器等安全装置。新中昌牌爆破器材运输车的设计和结构完全符合国防科工委颁发的《爆破器材运输车安全技术条件》要求。是一种安全可靠、十分理想的爆破器材运输的专用车辆。

新中昌真国四爆破器材运输车推荐车型：请根据载重量选择大小适中车型，车型主要参数及图片如下，详细信息请电话咨询。

江铃顺达轻型爆破器材运输车：平头单排驾驶室，厢体内部长宽高尺寸3100×1820×1800，上户吨位1.45吨蓝牌照，配置江铃轻型车四缸发动机其动力达到110马力。

江铃凯运轻型爆破器材运输车：平头单排驾驶室，厢体内部长宽高尺寸3100×1820×1750，上户吨位1.385吨蓝牌照，配置江铃轻型车四缸发动机其动力达到110马力。

江铃顺达轻型爆破器材运输车：平头单排驾驶室，厢体内部长宽高尺寸4200×1820×1750，上户吨位2.98吨黄牌照，配置江铃轻型车四缸发动机其动力达到110马力。

江铃凯运轻型爆破器材运输车：平头单排驾驶室，厢体内部长宽高尺寸4200×1800×1750，上户吨位1.415吨蓝牌照，配置江铃轻型车四缸发动机其动力达到110马力。

江铃凯运轻型爆破器材运输车：平头单排驾驶室，厢体内部长宽高尺寸4200×1800×1750，上户吨位1.415吨蓝牌照，配置江铃轻型车四缸发动机其动力达到110马力。

江铃凯运轻型爆破器材运输车：平头双排驾驶室，厢体内部长宽高尺寸3210×1850×1730，上户吨位1.24吨蓝牌照，配置江铃轻型车四缸发动机其动力达到110马力。

福田驭铃微型爆破器材运输车：平头单排驾驶室，厢体内部长宽高尺寸2700×1410×1400，上户吨位500公斤蓝牌照，配置柳州五菱四缸发动机其动力达到61马力。后单轮汽油版。

福田金刚微型爆破器材运输车：平头单排驾驶室，厢体内部长宽高尺寸2700×1620×1450，上户吨位700公斤蓝牌照，配置安徽全柴四缸发动机其动力达到68马力。后双轮柴油版。

福田奥铃轻型爆破器材运输车：平头单排驾驶室，厢体内部长宽高尺寸4145×2000×1800，上户吨位2.99吨黄牌照，配置福田康明斯四缸发动机其动力达到142马力。

购车流程 第一步：购车洽谈 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。

第二步：签订合同 双方签订车辆购销合同并预付合同定金（传真签订合同、实地签订合同均可）

第三步：安排生产 根据合同要求，需方预付购车款的30%，款到帐后安排车间生产 第四步：交付车辆 车辆交付验收，支付车辆余款，完成相关手续。

欢迎来厂实地考察，或致电联系，选购我厂爆破器材运输车！

联系人：刘经理

手机：18602772279 18607279967

qq：535505936

襄阳新中昌专用汽车股份有限公司