

西安防爆操作柱

产品名称	西安防爆操作柱
公司名称	西安优稳电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:优稳
公司地址	西安市高新区创业研发园创新商务公寓14楼
联系电话	029-89839059 18991345247

产品详情

适用范围：

1. 1区、2区、21区、22区危险场所；
2. iia、iib、iic类爆炸性环境或可燃性粉尘环境。

产品特点：

1. 外壳采用z1102铝合金压铸成型，经高速抛丸清理后表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件。
2. 内装万能转换开关、按钮、电流表(可按用户要求装其他仪表)、指示灯等。
3. 转换开关有30多种功能可由用户自由选择。
4. 可根据要求特制。
5. 电流表量程由用户指定。
6. 具有防水、防尘等性能。
7. 钢管或电缆布线均可。
8. 立式或挂式安装，如有特殊要求特制。
9. 产品出厂铭牌上只体现总单元内容，各分单元代号为订货参数。
10. 符合gb3836，iec60079标准要求。

主要技术参数：

1. 防爆标志: exed c t6/dip a21 ta,t6
 exd b t6/exde b t6
2. 防护等级: ip54/ip65
3. 防腐等级: wf1、wf2
4. 使用类别: ac-3. ac-4
5. 额定电压: 220v/380v
6. 额定电流: 10a
7. 进线口螺纹: g1"
8. 电缆外径： 14mm~ 17mm
9. 防爆指示灯电压代号:
 a:ac/dc 12-36v b:ac/dc48-100v
 c:dc220v d:ac220-380v
10. 防爆指示灯颜色代号: r:红色 g:绿色
 y:黄色 w:白色
11. 防爆按钮触头型式代号: :一常开一常闭
 :二常开
 :二常闭
12. 防爆电流表精度及规格: 1.5级/0.1a、 0.5a、 1a、
 1.5a、 3a、 5a、 7.5a、 10a

注: 接次级电流5a的外附电流互感器, 本电流表为过载表, 过载电流为5倍, 也可根据要求提供3倍或2倍过载的电流表, 有特殊要求请说明。

13. 防爆电压表精度及规格: 1.5级/30v、 50v、 75v、
 100v、 120v、 150v、 200v、 250v、 300v、
 400v、 450v、 600v、 450v-450kv '

注: 可接次级电压为100v的外附电压互感器。

