

# PD系列产品简介

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品名称 | PD系列产品简介        |
| 公司名称 | 深圳市大和油墨科技有限公司   |
| 价格   | 面议              |
| 规格参数 |                 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡镇黄麻布工业区 |
| 联系电话 | 18038023603     |

## 产品详情

### 一、产品说明

1、适用材料：适合各种abs、亚克力、hips、pc、pvc等注塑硬胶制品或片材表面的丝印、移印。尤其是各种字键字符。（如：电脑、计算器、键盘、鼠标等）

2、油墨特性：中干型油墨，流平性好，中度光泽，可丝印、移印。较abs、mbs系列相比，pd系列有超强的耐酒精、耐汽油能力以及超强的耐磨擦能力,比abs、mbs更适合移印。

3、其它参数：

a.过网性能：77-120t；b.表干时间：自然挥发5-10分钟；严格测试时间：自然挥发48小时；烘烤：60 - 75 一小时；c.耐酒精：99%乙醇1000g力来回500次，耐磨：1000g力普通橡皮来回200次，sony专用带砂橡皮100次。（以上数据是丝印在abs平板上测试结果，若印件与工艺不同，以客户自行测试为准确）

4、稀释剂的选择：a、稀释剂：丝印用s-3特慢干稀释剂；移印用s-3a中干稀释剂 b、洗网水：s-718

5、注意事项：

a、承印物表面应清洗干净。使用前充分搅拌均匀，加10%左右的稀释剂；

b、不得与其它油墨混用，以免降低油墨印刷质量；网板塞网时，可用洗网水清洗；

c、需多色套印时，应等前面印的颜色表干20分钟后，再进行下个颜色套印；一定待油墨完全干燥后再进行包装；

d、因材料、工艺、注塑条件、环境不同可能影响质量，因此批量使用前先试用，符合质量要求后再批量

印刷；

e、一定待油墨完全干燥后再进行包装；

f、用完后，油墨应封装好，根据气候变化，请远离火源，避光保存。保质期为一年。