清远市西门子授权一级代理商 PLC模块代理商

产品名称	清远市西门子授权一级代理商 PLC模块代理商
公司名称	上海朔川电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC,变频器，触摸屏，伺服电机，备件 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号2738室（注册地址）
联系电话	13524112999 13524112999

产品详情

主要经营范围：

PLC及 模块：S7-200、 S7-300、 S7-400、S7-1200，S7-1500，ET-200系列变 频 器：MM420、 MM430、

MM440、 6SE70、 6RA70,V20，V60，V90系列触 摸 屏：OP27、 OP37、 OP270、 OP370，TD200，

TD400C， K-TP OP177TP177,MP277， MP377,等系列数 控：6SN、1FT、6FC、6FX，1FK等系列

主要优势：

逻辑控制模块： LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCLSITOP直流电源： 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.数控伺服停产备件：（6FC，6SN全系列）全数字直流调速装置：6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列SIEMENS 数控 伺服SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120及伺报电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售SIEMENS S7系列S7-400（优势产品,库存量大）S7-300（优势产品,库存量大）S7-200 (优势产品，库存量大） SIEMENS 其他产品PLC周边产品（编程电缆，前连接器，导轨）PLC编程规格：德国Siemens原产出品；凡所购公司产品，均按原厂质保一年。

大量现货 欢迎询价

本着“ 以人为本、科技先导、顾客满意、改进 ”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品、工程配套和集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践以及雄厚的技术力量，尤其以PLC复杂控制、传动技术应用、伺服控制、控备品备件、人机界面及网络/应用为公司的技术特长，几年来，合肥脉利盛在与德国SIEMENS公司自动化与驱动部门的*紧作中，建立了良好的相互协作关系，在可编程控制器、交直流传动装置方面的业务逐年成倍增长，为广大用户提供了SIEMENS的技术及自动控制的解决方案。

《销售态度》：保证、诚信服务、及时到位！

《销售宗旨》：为客户创造价值是我们永远追求的目标！《服务说明》：现货配送至各地含税（16%

）含运费！《产品》：原装，*！均可质保一年，假一罚十！《产品优势》：专业销售 薄销

信誉好，口碑好，价格低，货期短，大量现货,服务周到!

信誉，客户*是公司成立之初所确立的宗旨，在公司的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续

至今。“ 假一罚十 ”一直是我公司的承诺

应用

除了现有的集成数字量输入/输出之外，数字扩展模块还可以提供更多的数字量输入/输出使用选项s。

这为用户提供了下列优势：

适应性： 使用可以根据需要混合的模块，用户可以使其控制器准确地相关任务的要求。这可以避免产生不必要的。可以使用带有 8个、16 个和 32 个输入/输出通道的模块
在空间有限的情况下，或只需要少数附加输入/输出的情况下，可以使用板。通过板可以对S7-1200 CPU进行模块化扩展。这不会控制器所需的安装空间
灵活性：如果任务后续有所扩展，可以升级控制器。更新用户程序非常简单。

功能

1221 数字量输入/输出板将来自的外部数字量的电平转换为 S7-1200 控制器的内部电平。

技术规范

商品编号

6ES7221-3AD30-0XB0

6ES7221-3BD30-0XB0

一般信息

产品类型标志

1221，DI 4x5 VDC 200 kHz

1221，DI 4x24 VDC 200 kHz

输入电流

来自背板总线 DC 5 V，典型值

40 mA

40 mA

功率损失

功率损失，典型值

1 W

1 W

数字输入

数字输入端数量

4; 电流供给

4; 电流供给

● 在组件中

4

4

输入电压

● 输入电压类型

DC

DC

● 额定值 (DC)

5 V

24 V

● 对于 “ 0 ”

(L+ - 1.0 V DC) ... L+ (2.2 ... 0 mA)

(L+ - 5.0 V DC) ... L+ (1.4 ... 0 mA)

● 对于 “ 1 ”

0 V ...(L+ - 2.0 V DC (20 ... 5.1 mA))

0 V ...(L+ - 10 V DC (10 ... 2.9 mA))

输入电流

● 对于 “ 0 ”，***值（允许的闭路电流）

2.2 mA

1.4 mA

● 对于“ 1 ”，***值

设计

板直接插到每个 S7-1200-CPU 前面的支架中。

安装：板可直接插到 SIMATIC S7-1200-CPU 中，因此使用这种可以电气、机械地连接到 CPU。 CPU 的安装尺寸保持不变。所有板上的端子均可拆卸，便于更换（“ ***接线 ”）。

应用

1221 板数字量输入模块允许将控制器与数字连接。

功能

1222 数字量输出模块将 SIMATIC S7-1200 控制器的内部电平转换为所需的外部电平。

技术规范

商品编号

6ES7222-1BF32-0XB0

6ES7222-1BH32-0XB0

6ES7222-1HF32-0XB0

6ES7222-1HH32-0XB0

6ES7222-1XF32-0XB0

一般信息

产品类型标志

1222，DQ 8x24 VDC/0.5 A

1222，DQ 16x24 VDC/0.5 A

1222，DQ 8x 继电器 / 2 A

1222，DQ 16x 继电器 / 2 A

1222，DQ 8x 继电器 / 2 A

电源电压

允许范围，下限 (DC)

20.4 V

20.4 V

20.4 V

20.4 V

20.4 V

允许范围，上限 (DC)

28.8 V

28.8 V

28.8 V

28.8 V

28.8 V

输入电流