

节能型LED防爆灯公司价格

产品名称	节能型LED防爆灯公司价格
公司名称	上海合荣防爆电气有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:合荣 型号:BAT
公司地址	安徽省蚌埠市龙子湖区合荣防爆工业园
联系电话	0552-3222810 18134552226

产品详情

适用范围 1. 适用于气体环境1区、2区危险场所； 2. 适用于IIA、IIB、IIC级气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区； 4. 适用于温度组别为T1—T6的环境； 5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施冷库，冰库，阳台，楼道，地下停车场等危险环境；

技术参数： 额定电压：AC220V (允许范围85V ~ 265V)

光源(LED)：30W、50W、80W、90W、100W、120W 及以上 光通量： 90lm/w

平均使用寿命：10万小时以上 引入电缆外径： 8 ~ 10 产品特色；

1. 防爆型式为隔爆型或粉尘防爆型，适用于于气体或粉尘危险场所照明使用。
2. 灯具由光源腔、电器腔、接线腔构成，密闭式设计。 3. 灯具灯壳由铝合金压铸成型。电器腔内含LED开关电源、接线端子等电器，接线腔内含用户接线端子。光源腔内部设有铝合金镜面反射器。钢化玻璃透光罩采用环氧树脂胶封，透光率高，抗冲击强。网罩采用优质不锈钢，表面聚酯粉末喷涂。
4. 灯具外露紧固件采用优质不锈钢，安装有橡胶密封垫，密封可靠，防水防尘防腐性强。内置橡胶件、电线外皮、塑料件全采用抗压抗高温抗阻燃件，更安全可靠。
5. 本灯具适用于管吊式、吸顶式、吸壁式、立杆式、支架式多种安装方式。

注意： 1. 严禁带电打开灯具。 2. 非专业人员不得随意安装、拆卸灯具和镇流器。

3. 必须使用本公司配备的专用镇流器。 4. 安装和维护灯具时，必须先切断电源。

5. 透明件中心温度较高，不要触摸。

6. 更换灯泡时，应使用同一型号的灯泡；如果改变灯泡型号或功率，应相应更换镇流器。