

MKVVRP22天联控制软电缆国标电缆

产品名称	MKVVRP22天联控制软电缆国标电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

MKVVRP22天联控制软电缆国标电缆

控制电缆ZRA-KVVP2-22A-19*2.5的详细介绍:执行标准

本产品按照GB9330-2008设计制造。

阻燃控制电缆按GB9330-2008及GB/T19666-2005设计制造。用途 本产品适用于冶金、电力、石油化工等工矿企业中交流额定电压（U0/U）450/750V及以下的电器仪表、配电装置的信号传输、控制和测量系统。

。型号及名称 型号 名称 (Z)KVV

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套（阻燃）控制电缆 (Z)KVVP

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽（阻燃）控制电缆 (Z)KVVP2

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽（阻燃）控制电缆 (Z)KVV22

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装（阻燃）控制电缆 (Z)KVVR

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套（阻燃）控制软电缆 (Z)KVVRP

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽（阻燃）控制软电缆 (Z)KVV32

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装（阻燃）控制电缆 型号说明

项目代号 说明 系列代号 K 控制电缆 阻燃特性 省略 非阻燃 Z

阻燃，分A、B、C三级 绝缘 V 聚氯乙烯 导体 T(省略) 铜芯 R

多股软导体 护套或内护套 V 聚氯乙烯 铠装层 2 双钢带铠装 3

细钢丝铠装 外护层 2 聚氯乙烯 使用特性 额定电压U0/U450/750V。

导体*高长期允许的工作温度为70℃。

敷设时的环境温度不低于0℃，低于0℃时应先预热。 电缆推荐允许弯曲半径：有铠装或铜带绕包屏蔽结构的电缆应不低于电缆外径的12倍，其余结构电缆应不低于电缆外径的6倍。MKVVRP22天联控制软电缆国标电缆

MKVVRP22天联控制软电缆国标电缆