

江门高级公寓护栏网_珠海球场护栏网_江门浸塑围网

产品名称	江门高级公寓护栏网_珠海球场护栏网_江门浸塑围网
公司名称	广州力帆筛网有限公司
价格	21.00/米
规格参数	品牌:力帆网业 型号:MK-09
公司地址	广州市白云区三元里
联系电话	020-37414143 15374053248

产品详情

公司一直秉承专业、诚信、创新、服务的理念，始终处于稳健、高速发展的状态。公司拥有代表国际先进水平的冷拔冷轧设备以及国际一流的片网焊接成型机和按照欧美涂层标准设计的全自动涂装生产线；同时采用同世界行业水平零距离的制造加工工艺，从根本上保证产品制造质量稳定可靠；在制造工艺上，从原材料的选用、运输控制和制造标准，精益求精，力求完美。完善的iso9001：2000标准质量管理体系，有效控制了产品的每一个细节。公司凭借其强大的设计、研发、加工制造的能力以及对用户需求的深刻理解，目前推出的筛网产品有五大系列100多款，在环保理念、美学效果、整体设计、安全概念以及超常使用寿命上已超越当今的行业标准。

框架护栏网

边框护栏网是一种组装十分灵活的产品，广泛用于中国的公路、铁路、高速公路等；既可以制作成永久网墙，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。

边框护栏网常见规格：

网孔（mm）：75x150 50*50

网片（mm）：1800x3000

边框（mm）：20x30x1.5

网丝浸塑（mm）：0.7-0.8

网丝塑后（mm）：6.8

立柱尺寸 (mm) : 48x2x2200 (整体弯折 : 30°)

弯折长度 (mm) : 300

立柱间距 (mm) : 3000

立柱预埋 (mm) : 250-300

预埋基础 (mm) : 500x300x300或400 x400 x400

边框护栏网优点：美观、耐用、不变形、安装快捷，是一种较为理想的金属网墙，各行业已经普遍采用。

双边丝护栏网

结构简单、用料少，加工费低，便于远程运输，因而工程造价低；将围网底部与砖混墙筑为一体，有效克服了该网刚度不足的弱点，增强了防护性能。现已被用量大的客户普遍接受。双边丝护栏网规格

- 1、浸塑后丝径 3.5mm - - 5.5mm；
 - 2、网孔 60mm x 120mm 四周双边丝；
 - 3、最大尺寸：2300mm x 3000mm；
 - 4、立柱：48mm x 2mm 钢管浸塑处理；
 - 5、边框：无；
 - 6、附件：防雨帽、连接卡、防盗螺栓；
 - 7、连接方式：卡接。
- 双边丝护栏网特点：
1. 产品结构简单用料少，因而工程造价低；
 2. 十分便于远程运输；
 3. 将围网底部与砖混墙筑为一体，有效克服了该网刚度不足的弱点，增强了防护性能；
 4. 安装不受地形地势影响，特别适合丘陵地区；
 5. 高效防腐使用寿命长，主要市场高尔夫场/滑雪场围网封山开发保护地种植农业开发区围界道路交通封闭，临时使用护栏网。

I 体育场围网

体育场围网又名“体育场围栏”、“体育场护栏网”；是专为体育场设计的新型防护产品，此品网体高、防攀爬能力强。体育场围网属于场地围网的一种，它又被称为：“体育围网”，可以在现场施工安装围柱，围网产品最大特点是灵活性强，可根据要求随时调整网片的结构，造型和尺寸。体育场围网特别适用于高度4米以内的作为球场围网、篮球场围网、排球场地和体育训练场地使用。

材质：选用优质低碳钢丝。 编织方法：编织焊接而成。

规格：

1. 包塑丝径：3.8mm；
2. 网孔：50mm x 50mm；
3. 尺寸：3000mm x 4000mm；
4. 横柱：48/2mm；
5. 立柱：60/2.5mm；

防腐处理：电镀、热镀、喷塑、浸塑处。

体育场围网优点：具有防腐、防老化、抗晒、耐候、色彩鲜亮、网面平整，强力张紧，不易受外力撞击变形、现场施工安装、灵活性强（可根据现场要求随时调整造型和尺寸）。

可选颜色：蓝色、绿色、黄色、白色等。

长期合作企业：广深铁路、广州地铁、广州三建、深圳海关、中国南方电网、中交四局、万达集团、中山大学、福田汽车、中建六局等

物流包装说明

由于物流原因会导致pvc护栏产品在运输过程中损坏，我们采用气泡膜托盘包装，保证运输装卸过程安全可靠。公司物流部门尽量安排专业车辆运输，以最大限度的避免不必要的损坏。客户订制1000米以上的护栏产品，我们是专车配送。欢迎来电咨询！153 7405 3248