

# 供应新乡仁源道路护栏

产品名称	供应新乡仁源道路护栏
公司名称	新乡市仁源电力工程有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:仁源
公司地址	新乡市大召营产业集聚区
联系电话	0373-5735018 18537313536

## 产品详情

### 护栏

#### 1 概念

#### 材质

[1]护栏常用钢材所制，如:圆钢管，方钢管或压型钢板，铁丝。表面处理工艺：全自动静电粉末喷涂（即喷塑）或喷漆。室外用防撞护栏的表面处理所用原料为防水性的材料。制成防撞护栏外形美观，且不易生锈。

#### 用途

护栏的立柱通过膨胀螺栓与地面固定。通常安装于如物流通道两侧，生产设备周边，建筑墙角，门的两侧及货台边沿等等。

有效减免搬运设备往来穿梭时带来意外撞击造成的设备、设施的损坏。

护栏材料有：铝合金、玛钢类（球墨铸铁）、碳钢（喷涂或镀锌）、不锈钢、塑钢、锌钢、pvc及其他金属护栏等。

另外对物流搬运设备自身也起到防护作用。（如装卸货平台边沿的防护栏起到防止叉车意外跌落的危险）

## 2 应用

### 施工工序

施工的条件 精确放样 接触面凿毛、预埋筋调整 钢筋制作安装 模板安装 浇筑混凝土 拆模 养生

### 质量控制

- 1、模板每次安装前都要清理并涂刷脱模剂，脱模剂要涂刷均匀。
- 2、护栏钢筋焊接和绑扎要符合设计和规范要求，特别是内测的钢筋位置要精确。
- 3、模板安装后要检查模板的侧面和顶面，模板的侧面和顶面都要顺直。
- 4、护栏混凝土的表面的蜂窝麻面面积不得超过该面面积的0.5%，深度不超过10mm。
- 5、同一跨内的单侧护栏应一次性浇筑，端头模板应用钢模板，以保证端头外观平齐。
- 6、护栏面与接缝处不得有开裂现象。错台、平整度、外观质量问题要及时处理，并保证颜色一致。顶面平顺美观，高度一致。
- 7、护栏全桥线性直线段顺直，曲线段弧线圆顺，无折线和死角。

### 特点

网格结构简练、美观实用。

便于运输，安装不受地形起伏限制。

特别是对于山地 坡地 多弯地带适应性极强。

价格中等偏低，适合大面积采用。

### 分类

护栏广泛应用于市政工程、交通、社区、港口、机场、仓储区域的维护，此类产品日趋发展成熟，成为建材行业的重要分支，行业规模不断扩大，样式不断增多。

按护栏的材质分类，有铁质护栏、石材护栏、pvc护栏、木制护栏、水泥护栏、塑钢护栏、不锈钢护栏、玻璃护栏等。按护栏的功能用途分类有阳台护栏、楼梯护栏、空调护栏、社区护栏、别墅护栏、防盗护栏、体育场护栏等。按护栏的装饰特性分类有艺术护栏、铁艺护栏、透景护栏、飘窗护栏、栅条护栏、美式护栏、欧式护栏等。

按照外观分类：双边丝护栏网、框架护栏网、双圈护栏网、美格网护栏、勾花网护栏、钢板网护栏