

基坑回填LC5.0轻骨料混凝土 大城云翔

产品名称	基坑回填LC5.0轻骨料混凝土 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

轻混凝土有4种主要类型：

(1)轻骨料混凝土性能密度为700~1900kg/m².抗压强度5~50MPa的,以密度较小的轻粗骨料、轻砂(或普通砂)、水泥、水和混凝土外加剂配制成的混凝土。

(2)无砂大孔混凝土密度为1000~1900kg/m².抗压强度在5.0~15.0MPa的,以粒径相近的粗骨料、水泥、水和混凝土外加剂配制成的混凝土,无多余水泥浆和细骨料对粗骨料之间空隙进行填充,因而形成很多大孔的混凝土。

(3)轻骨料多孔混凝土干密度在950~1000kg/m³的范围,抗压强度7.5~10.0MPa的,在下述多孔混凝土配比中加入一定量轻骨料或普通砂所配制的混凝土。

(4)多孔混凝土干密度在300~800kg/m³范围内、抗压强度为5.0~7.0MPa的、在水泥砂浆或净浆中用发泡剂引入大量气泡而配制的混凝土。分为加气混凝土和泡沫混凝土两种,主要用于保温隔热。

干拌复合轻集料混凝土垫层相对于其它墙体材料其具有重量轻、保温性能好、施工方便、高效省工、设计灵活、综合工程造价低等优点,得到很多使用者的青睐。用聚氨酯泡沫废料颗粒(0-30mm)生产的B型干拌复合轻集料混凝土垫层的隔热性能是普通轻集料混凝土是不可比拟的,加入聚氨酯的B型干拌复合轻集料混凝土垫层导热系数达到了0.1W/(m.k),这是普通轻集料混凝土无论如何都无法达到的。聚氨酯泡沫轻骨料混凝土的透气性和耐腐蚀性参数是非常优异的。