

板式给料机在时产200t砂石生产线的应用

产品名称	板式给料机在时产200t砂石生产线的应用
公司名称	江苏天鹏机电制造有限公司
价格	390000.00/台
规格参数	产量:200t 型号:GBZ1200 × 5000 产地:江苏
公司地址	江苏南通海安市海安镇通杨路
联系电话	0139-62789726 13962789726

产品详情

板式给料机在时产200t砂石生产线的应用

一：原始参数

- 1) 物料：石灰石
- 2) 进料颗粒：小于750mm
- 3) 出料粒度：0-5mm，5-10mm，10-20mm，20-40mm
- 4) 处理能力：200t/h
- 5) 砂粒生产为干法生产
- 6) 系统中皮带机长度根据现场布置形式调整
- 7) 安装形式：固定式

二：主要生产设备如下：

- 1) GBZ1200*5000重型板式喂料机，
- 2) PE900 × 1200颚式破碎机
- 3) PF1320反击式破碎机
- 4) 4YK-2460圆振动筛

5) B1000皮带输送机, B800皮带输送机, B650皮带输送机

三: 生产工艺流程如下:

大料仓物料 GBZ1200 × 5000重型板式喂料机 PE900 × 1200颚式破碎机 B1000皮带输送机 PF1320反击式破碎机 B1000皮带输送机 4YK-2460圆振动筛

注: 经过4YK-2460圆振动筛筛分后, 大于40mm的石料用B800的皮带输送机返回到PF1315反击式破碎机, 0-5mm, 5-10mm, 10-20mm, 20-40mm的四种规格骨料通过B650皮带输送机输送到成品堆场。

四: GBZ1200 × 6000重型板式喂料机技术参数如下:

内容	单位	参数	备注
----	----	----	----

规格 GBZ1200 × 6000

槽板宽度 mm 1200 底板材质16Mn厚度16mm

中心距 mm 6000

物料粒度 mm 600

输送物料 石灰石

物料容重 t/m³ 1.6

输送量 t/h 220

输送倾角 ° 0

输送速度 m/s 0.1

坦克履带链节距 mm 203

电动机 YVF2-160L-4-15 变频调速

功率 kW 15

减速机 P2KA13-500 扭力臂空心轴套装

速比 i 500

安装方式 左装/右装

设备重量 t 21

四: GBZ1200 × 6000mm重型板式喂料机供货范围

序号	设备及部件名称	数量或规格
----	---------	-------

1 重型板式给料机 GBZ1200 × 6000mm

1.1 传动装置 1套

1.1.1 减速器 P2KA13-500 (1台) (含锁紧盘、扭力臂、逆止器)

1.1.2 电动机(变频调速)YVF2-160L-4-15 (1台)

1.2 机架 1套

1.2.1 滚轮装置 1套 (上托链轮、下托轮)

1.2.2 导料板、罩壳 1套

1.3 头轮装置 1套

1.4 尾轮装置 1套

1.5 链条 1套

1.6 槽板 1套

1.7 安装地脚螺栓 1套

2 随机配件 1套 (上托链轮2只+槽板1块)

3 随机技术资料 1套