

科力达经纬仪

产品名称	科力达经纬仪
公司名称	朝阳泰得精密测绘仪器商行
价格	3500.00/套
规格参数	品牌:科力达 型号:DT-02CL 精度:2秒
公司地址	朝阳市双塔区友谊大街三段4-7号
联系电话	04217282388 13504210416

产品详情

型号

dt-02cl

望远镜

成像 正像

放大倍率 30x

有效孔径 45mm

分辨率 3"

视场角 1° 30

最小视距 1.4m

视距乘常数 100
视距加常数 0
筒长 157mm

测角部分

测角方式 绝对编码式

编码盘直径 79mm

最小显示读数 1"/5"可选

精度 2"

探测方式

水平角 对径

垂直角 对径

激光指示器（波长：635 功率：0.5mw 激光经纬仪适用）

聚焦点方式 调焦

有效射程 120m

显示部分

显示器类型 双面中文显示

数据输出及内存

接口 rs-232c

内存 600组数据

水准器

长水准器 30 /2mm

圆水准器 8 /2mm

自动垂直补偿器

系统 液体电子传感器 4 水泡补偿 3

精度 液体电子传感器：1 管水准器：30 /2mm

光学对中器

成像 正像

放大倍数 3x

调焦范围 0.5m ~

视场角 5 °

激光对中器

对中精度 1.5m处1.5mm

激光点直径 1.5m处2.5mm

无限位微动螺旋

螺旋个数 1个水平/1个垂直

物理特征

-20 ~ +55

使用环境温度

可充电镍—氢电池/锂电池

机载电池

电压	直流6v
容量	2500毫安
连续工作时间	24小时
尺寸	165mm x 157mm x 318mm (长x宽x高)
重量	4.3kg
人性化设置	
指标差2c校正	软件自动改正
软件升级	在线自助