

## 温度范围为500（ ）金属软管

产品名称	温度范围为500（ ）金属软管
公司名称	上海华兢波纹管制造有限公司
价格	120.00/件
规格参数	使用温度范围:500（ ） 摩擦系数:0.01% 磨损量:0.01%
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路4688号1幢260室
联系电话	13701702803

## 产品详情

上海华兢波纹管制造有限公司是不锈钢波纹管等产品专业生产厂商，不断研究及开发了数十种系列波纹管，并且在实践中不断完善，供用户选用。本公司一向坚持“质量保证，交货及时，价格合理，服务优质”的经营方针，因而在广大用户中享有声誉。我公司生产的不锈钢波纹管采用先进的制造工艺——自动氩弧焊及无损伤液压成型，从而使产品具有设计合理、结构紧凑、表面光洁度高、使用性能优良可靠等优点。我公司的产品广泛应用于城市热网、石油化工、冶金电力、机车造船、建材工业等领域。主要生产不锈钢波纹管、波形膨胀节、船用补偿器、伸缩节、化工管道、金属软管等产品，本公司产品质量稳定，价格合理，服务良好，在国内外均达到好评。公司总部设在上海奉贤区青村镇湾涨南北路528号，上海华兢波纹管制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。产品具备国家iso9001:2000质量体系认证证书和公司产品生产许可证。在技术上不断改进，使其品质日益提高，渐趋完善。

我公司先后研发的产品有单式轴向型、外压轴向型、直埋型、一次性直埋型、单/复式铰链型、单/复式万向型、复式自由型、直/弯管压力平衡型、矩形波纹补偿器及非金属波纹补偿器、金属软管等十几个系列。原材料采用进口的sus304、0cr18ni9、sus316l、cr17ni14mo2、sus321、1cr18ni9ti等奥氏体不锈钢材料。公称压力在0.25mpa、0.6mpa、1.0mpa、1.6mpa、2.5mpa公称直径dn32—3000mm,温度范围为-50~800。近千个规格型号产品,也可根据用户的要求研制其他类型和用途的膨胀节,满足用户的需要。另外,我公司生产波纹成型设备(液压,胀压,滚压)并承揽其他非标设备的制造。以“兢兢业业”为己任,秉承“质量第一、用户第一、服务第一”的经营理念,通过一流产品和服务,为客户创造更大的价值,携手并进,共创美好的明天。欢迎各界朋友莅临上海华兢波纹管制造有限公司参观、指导和业务洽谈。

客户的满足是我们最大的满足!!!

本产品的使用温度范围为500（ ），摩擦系数是0.01%，磨损量为0.01%，抗撞强度是100%（MPa），材质为SUS304，管道口径是DN80（mm），管道厚度为0.7（mm），适用流体是100%