

# 卫生级i管道视镜 200

产品名称	卫生级i管道视镜 200
公司名称	温州经济技术开发区沙城源通阀门管件加工厂
价格	120.00/个
规格参数	使用温度范围:-40-180 ( ) 摩擦系数:200 抗撞强度:2.1-6.5 ( MPa )
公司地址	中国 浙江 温州 龙湾区 经济开发区沙城街道七一村沙城路2弄13号
联系电话	86 0577 86996851 13736311456

## 产品详情

本公司流水线生产于一体,专产管道视镜,直通视镜,法兰视镜,玻璃管视镜视镜是工业管道装置上主要附件之一,在石油、化工、医药、食品等工业生产装置的管道中,视镜能随时观察管道中液体、气体、蒸汽等介质流动及反应情况,起到监视生产、避免生产过程中事故发生的作用。。

规定了带灯视镜的型式、基本参数、尺寸、技术条件和使用规定。

本标准适用于公称压力不大于1.0mpa、公称直径多种、介质温度0~200 、最大急变温度不大于180 的各种规格及型式的带灯视镜。

### 带灯视镜分类

带灯视镜由视镜和视镜灯组成,型式有带灯视镜(a型)、带灯视镜(b型)、带灯视镜(c)型,视镜本体材料为不锈钢。视镜灯分防腐型和防爆型两种。防腐型视镜灯占视镜玻璃一半面积,窥视容器内部,防腐型视镜灯规格和视镜配合,有dn100~150三种。防爆型视镜灯占视镜玻璃大部分面积,窥视容器内部需另安装一个不带灯视镜,防爆型视镜灯规格仅dn100一种,适用于不同规格的视镜。视镜材料代号不锈钢 视镜型式代号:a型-带灯视镜 b型-带灯有冲洗孔视镜 c型-带灯有颈视镜。

型号:	多种	产品别名:	视镜
适用范围:	液体,汽体	标准:	国标
类型:	直通式	压力范围:	1mpa
连接形式:	卡套	材质:	不锈钢
规格:	dn15-dn200		

本产品的使用温度范围为-40-180 ( )，摩擦系数是200，抗撞强度是2.1-6.5 ( MPa )，材质为SUS304SU S316SUS316L，管道口径是20-100 ( mm ) ( mm )，管道厚度为1.5-2.5 ( mm ) ( mm )，适用流体是水、乳液、啤酒、饮料，型号为 19-102，耐高温为观察锅炉内产品状态或设备运转情况