

304不锈钢波纹软管 东辉祥

产品名称	304不锈钢波纹软管 东辉祥
公司名称	中山市小榄镇东辉祥液压器材配件销售部
价格	22.00/件
规格参数	品牌:东辉祥 使用温度范围:-180—+500 () 摩擦系数:0.3
公司地址	中国 广东 中山 小榄镇绩西文安三街18号的房屋一楼地铺
联系电话	86 0760 22281315 13631139733

产品详情

金属软管是工程技术中重要的连接构件，由波纹柔性管、网套和接头结合而成。在各种输气、输液管路系统以及长度、温度、位置和角度补偿系统中作为补偿元件、密封元件、连接元件以及减振元件，应用于航天航空、石油化工、矿山电子、机械造船、医疗卫生、轻纺电子、能源建筑等各领域。

金属软管采用优质不锈钢制造，具有优良的柔软性、耐蚀性、耐高温性（-180—500）、耐高压性，在管路中可对任何方向进行连接，用于温度补偿和吸收震动，降低噪声，改变介质输送方向，消除管道间或管道与设备间的机械位移等，双法兰金属波纹软管对有位移、震动的各种泵、阀等柔性接头尤为适用。

金属软管使用的波纹管有两种，一种是螺旋形波纹管，另一种是环形波纹管。螺旋波纹管的波纹呈螺旋状排布的管形壳体，在相邻的两波纹之间有一个螺旋升角，所有的波纹都可通过一条螺旋线连接起来。

金属软管连接方式分为法兰连接、丝扣连接、快速接头连接，小口径一般采用丝扣和快速接头连接，较大口径一般采用法兰连接。

中山市东辉祥液压器材配件部—专业批发、加工高压油管、不锈钢波纹管、不锈钢铁氟龙管、金属软管、蒸汽管、补偿器、膨胀节、排气管、无缝钢管、公制*英制*美制油管接头、过渡接头、卡套接头、不锈钢接头、力古、直通、三通、补心、堵头、铜咀、油咀、喉箍等液压管件。

中山市东辉祥液压器材配件部—位于广东省中山市小榄镇，是华南地区液压管件行业最具技术实力制造商之一。生产设备齐全，包括进口芬兰扣压机p20ms贰台、进口芬兰扣压机p32ms壹台、不锈钢氩弧焊机贰台和切管机、剥胶机、胶管清洗机、无缝钢管弯管机、超高压试压实验台等设备。

高压油管从切割、剥胶、扣压、清洗、试压、检验、包装等生产流程全部在自己工厂完成，高压油管全部由进口芬兰扣压机和专业师傅完成制作，保证产品质量。

不锈钢波纹管由工作经验丰富的烧焊师傅完成制作，我们可以根据客户的要求订做各种非标产品和现场完成制作，烧焊完成后我们将对产品全部试压，以确保产品质量，让客户放心使用。

高温、高压管件用途领域广泛包括机械厂、注塑厂、模温机厂、锅炉厂、鞋材厂、化工厂、电镀厂、造纸厂、钢铁厂、电子厂、船舶厂、五金厂和空压机维修、汽车维修、叉车维修、吊车维修、挖机维修、发电机维修等行业。

我们始终坚持诚信和让利客户，坚持用自己的服务去打动客户。我们一直坚信现在的市场原则是“以质量求生存，以信誉赢客户”，因此优异的质量和良好的信誉是我们永恒的追求。

本产品的品牌是东辉祥，使用温度范围为-180—+500（ ），摩擦系数是0.3，磨损量为0.2，抗撞强度是21（MPa），材质为201*304*316，管道口径是DN25（mm），管道厚度为6（mm），适用流体是蒸汽、水、油类、各种工业气体，型号为W650—25304，规格是25x650