

扳把式不锈钢快速接头B型 DN 125

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 扳把式不锈钢快速接头B型 DN 125 |
| 公司名称 | 海兴康达不锈钢管阀制品有限公司 |
| 价格 | 100.00/个 |
| 规格参数 | 使用温度范围:-40-300 () 摩擦系数:10万次 磨损量:0.02 |
| 公司地址 | 河北省海兴县工业园 |
| 联系电话 | 0317-628117 15533721229 |

产品详情

不锈钢快速接头

材质: 316, 304

型号: a, b, c, d, e, f, dc, dp

规格: 1/2" - 8"

螺纹: npt, bspp, bspt

a型：一端是卡在母头里的圆弧接头，一端是内螺纹的连接丝扣。

b型：一端是带两个拉耳卡公头的凹槽，一端是外螺纹连接的丝扣。

c型：一端是带两个拉耳卡公头的凹槽，一端是有竹节状的软管接头。

d型：一端是带两个拉耳卡公头的凹槽，一端是有内螺纹连接的丝扣。

e型：一端是卡在母头里的圆弧接头，一端是带有竹节状的软管接头。

f型：一端是卡在母头里的圆弧接头，一端是带有外螺纹连接的丝扣。

dc型：是带两个拉耳卡公头的凹槽，可以卡进公头圆弧的管帽堵头。

dp型：是一个圆弧堵头，也叫内塞堵头。

f型带法兰：一端是卡在母头里的圆弧接头，一端是法兰连接的法兰。

c型带法兰：一端是带两个拉耳卡公头的凹槽，一端是法兰连接的法兰。

不锈钢快速接头特点：

- 1、省时省力：通过快速接头拆断和连接油路时，动作简单、节省时间和人力。
- 2、省油：折断油路时，快速接头上的单项阀可封闭油路，油不会流出，避免油液油压损失。
- 3、环保：快速接头折断和连接时，油不会洒漏，保护环境。
- 4、设备设计独特，方便运输：大型设备或是需要便于携带的液压工具，使用快速接头分拆后运输，到达目的地后再组装使用。
- 5、经济：以上各种优点都为客户创造了经济价值。

不锈钢快速接头使用注意事项：

- 1、请不要用于适用流体以外的流体。
- 2、使用时不要超过最高使用压力限制。
- 3、不要在使用温度范围以外使用，防止造成密封材料磨损或泄漏。
- 4、不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。
- 5、不要在混入金属粉或砂尘等地方使用，防止造成工作不良或泄漏。
- 6、螺纹类的安装，在安装时不要超过最大紧固扭矩，防止造成破损。
- 7、不要使用带裂缝的软管，防止造成泄漏或脱落。
- 8、如用于有震动、冲击的机器会造成耐久性降低。
- 9、使用流体必须是经过过滤器过滤的洁净流体。

电话 0317—6628117 15533721229 qq 1666352371 海兴康达管阀不锈钢制品有限公司是不锈钢快速接头、不锈钢管件、不锈钢连接器、不锈钢球阀、船用五金件、管道配套配件等产品专业生产加工的私营有限责任公司,生产采用先进的硅溶胶失蜡模工艺铸造，成品由先进的cnc车床加工，是具有铸造及精加工一体化配套生产的企业。 公司总部设在河北省海兴县城关镇献庄工业园区,康达不锈钢制品有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。我公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。年生产能力200吨，.....

本产品的使用温度范围为-40-300（ ），摩擦系数是10万次，磨损量为0.02，抗撞强度是30（MPa），材质为不锈钢，管道口径是40（mm），管道厚度为3（mm），适用流体是消防化工石油，规格是1/2-6寸，不锈钢为201304316