

## db-3a数显控温不锈钢电热板

产品名称	db-3a数显控温不锈钢电热板
公司名称	广州市安培力机械制造有限公司
价格	600.00/个
规格参数	类型:不锈钢电热板 型号:DB-3A 常温电阻:无具体说明( )
公司地址	广州市番禺区禺山西路南双玉工业路2路
联系电话	020-84693532 18926219258

## 产品详情

db-3a数显控温不锈钢电热板

产品简介：

不锈钢电热板广泛用于样品的烘培、干燥和作其它温度试验,是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具.

主要特点:

- 1、加热器采用特殊成型工艺制作,高温状态无翘曲变形。
- 2、工作面板选材2mm不锈钢板,有优越的抗腐蚀性能,工作面温度均匀。
- 3、升温快且均匀,操作简便,使用安全

主要技术参数

电源：220v50hz

加热功率：2000w

控温范围：室温-300

控温方式：数显（室温到300 之内可任意设定成恒温）

工作台面尺寸：200 × 400（+5）mm

外型尺寸：570×215×150mm（可根据需要定做）

工作台用材：2mm不锈钢板材

### 使用方法

接通电源，打开电源开关，参照仪表说明书正确设定所需温度值，即可正常使用，当温度达到设定温度时，会有一个冲温过程，此时停止加热，温度会继续上升，但时间不长，经过二到三个来回温度正常，使用时将传感器的前段放于工作台面上，以使仪表正常显示温度。新机使用时会有轻度异味或烟气，这是保温材料被高温加热时产生的，短时间以后就会消失。

### 注意事项

请保持接地，以免发生意外，高温时请注意不要把手放于工作台面，以免烫伤

本产品的类型是不锈钢电热板，型号是DB-3A，常温电阻为无具体说明（ ），功率是2000（W），表面尺寸为570×215×150mm（mm），主要用途是用于样品的烘培、干燥和作其它温度试验,是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必