

## 轴承30312X1B 27712E

产品名称	轴承30312X1B 27712E
公司名称	临西县轴承大世界盛鑫轴承经销处
价格	65.00/套
规格参数	品牌:ZGZ 型号:30312X1B 旧型号:27712E
公司地址	临西县轴承大世界东二十七区16号
联系电话	13131971858

## 产品详情

公司主要生产圆锥滚子轴承、单列圆锥滚子轴承、双列圆锥滚子及四列圆锥滚子等公制及英制尺寸，公司有十余年生产、经营经验，产品全部采用高质量gcr-15轴承钢，按照abec-1级别设计、生产，内外圈全部超精，硬度hrc 60-63,喷砂冲压保持器，正品原装滚子，外观精美，公司自有检验检测设备，为产品的精密及稳定性提供了保障，公司有强大的生产能力，可按时按量完成各出口企业对轴承质量及交货时间的要求。

英制圆锥滚子轴承的结构及装配尺寸精度和旋转精度不同于公制轴承。多用于进口机械或特殊需要的行业。

英制圆锥滚子轴承是指其外形尺寸均按英寸为单位进行度量的圆锥滚子轴承，源于英美国家；

单列圆锥滚子轴承有一个外圈，其内圈和一组锥形滚子由筐形保持架包罗成一个内圈组件。外圈可以和内圈组件分离，按照iso圆锥滚子轴承外形尺寸标准的规定，任何一个标准型号的圆锥滚子轴承外圈或内圈组件应能和同型号外圈或内圈组件实现国际性互换。即同型号的外圈除外部尺寸、公差需符合iso492 ( gb307 ) 规定外，内圈组件的圆锥角、组件锥体直径等也必须符合互换的有关规定。

通常，单列圆锥滚子轴承外圈滚道的圆锥角在 $10^{\circ}$ ~ $19^{\circ}$ 之前，能够同时承受轴承向载荷和径向载荷的联合作用。锥角愈大，承受轴向载荷的能力也愈大。大圆锥角的轴承，后置代号加b，锥角在 $25^{\circ}$ ~ $29^{\circ}$ 之间，它可承受较大的轴向载荷。另外，单列圆锥滚子轴承可以在安装过程中调整游隙的大小。

双列圆锥滚子轴承的外圈（或内圈）是一个整体。两个内圈（或外圈）小端面相近，中间有隔圈，游隙

是靠隔圈的厚薄来调整的，也可用隔圈的厚薄来调整双列圆锥滚子轴承的预过盈。

圆锥滚子轴承中用量最多的是单列圆锥滚子轴承。在轿车的前轮轮毂中，近年来也用上了小尺寸的双列圆锥滚子轴承。四列圆锥滚子轴承用在大型

冷、热轧机等重型机器中。

直线轴承是一种以低成本生产的直线运动系统，用于无限行程与圆柱轴配合使用。由于承载球与轴呈点接触，故使用载荷小。钢球以极小的摩擦阻

力旋转，从而能获得高精度的平稳运动。

本产品的品牌为ZGZ，型号是30312X1B，旧型号为27712E，类型是圆锥滚子轴承，内径为60（mm），外径是135（mm），厚度为37.45（mm），重量是2.070（kg），保持架及其材料为F1碳钢，滚道类型为凸度滚道，轴承材质为高碳铬轴承钢（全淬透型）(GCr15)