

t5防爆灯具 IP65 防爆照明灯

产品名称	t5防爆灯具 IP65 防爆照明灯
公司名称	深圳市迈思特光电有限公司
价格	155.00/套
规格参数	型号:MST-F05 类型:防爆照明灯 防护等级:IP65
公司地址	深圳市宝安区石岩街道塘头第三工业区新辉工业B栋三楼
联系电话	15019209149

产品详情

产品数据指标：

一、电气性能

- 1.采用高频软启动原理，无频闪效应光线怡人，启动时间满足国际标准2s以内。
- 2.适应环境 可适零下15度180伏低压寒带气候，也可适应气候近80度270伏的高温高压环境。
- 3.电气性能 产品适应电压宽220v产品可达应工频200-240v50-60hz,采用无源功率因数校正电路功率因数高达0.95以上，谐波小于30%，实际功率大于85%，寿命5000小时不良率小3%,1万小时小于1%，3万小时不良率小于15%.另可根据要求配备电磁抗干扰电路对电网无污染及完美的保护和预热功能.

4.光谱性能

国内前列品牌光源配套，100%纯三基色、低汞：光效大于90lm/w、显色性80-83、色容差小于5、色温有2700k/4100k5/000k/6500k光线柔和色彩绚丽.

二、产品规格：

三防灯明细数据

--	--	--	--	--	--

序列	型号	规格	产品尺寸(mm)			数量(个)/箱	外箱尺寸(mm)		
			长	宽	高		长	宽	高
1	mst-f118	t8-1x18w	660	88	94	10	675	225	375
2	mst-f218	t8-2x18w	620	134	94	8	695	345	305
3	mst-f136	t8-1x36w	1270	88	94	6	1290	225	235
4	mst-f236	t8-2x36w	1270	134	94	4	1295	180	305
5	mst-f114	t5-1x14w	620	68	83	12	630	230	245
6	mst-f214	t5-2x14w	620	101	83	12	630	215	300
7	mst-f128	t5-1x28w	1210	68	83	12	1230	230	245
8	mst-f228	t5-2x28w	1210	101	83	8	1230	215	245

注：产品防护等级为ip65

三、产品材质:

pc/pbt阻燃塑件部、纯铝架构、喷粉工艺.0.5mm导电线材，耐压测试：机械电压1800v不击穿，球压测试：100度高温不变形变色.

四、适用场所：商场、家居、办公场所、酒店等场合的荧光灯照明系统.

产品售后服务：

t5高效节能灯具在正常使用情况下保修二年，其中灯管一年包换，保修期满后对损坏灯具负责维修只收取工本费。

本产品的型号为MST-F05，类型是防爆照明灯，防护等级为IP65，光源类型是荧光灯，光源功率为1X28

(W) , 电压是220 (V) , 品牌为新黎明