

SPG 减速马达 90W S9I90GXH-TCE

产品名称	SPG 减速马达 90W S9I90GXH-TCE
公司名称	上海幸萌工贸发展有限公司
价格	727.00/个
规格参数	品牌:SPG 型号:S9I90GXH-TCE 额定功率:90 (W)
公司地址	上海市金山区吕巷镇吕青公路880号6幢109室
联系电话	86 021 34679878 15821226020

产品详情

尺寸 mm	型号	电极	输出 (w)	电压 (v)	频率 (hz)	工作方式	额定的负载				起动转矩		电容 (uf)
							电流 (a)	转速 (rpm)	转矩		(kg- cm)	(n-m)	
									(kg- cm)	(n-m)			
90	s9i90ga()-t	4	90	1 ∅ 110	60	cont.	2	1600	5.6	0.56	5.7	0.57	25.0

s9i90ga()-t1													
s9i90gb()-t	4	90	1 ∅	60	cont.	1	1600	5.6	0.56	5.7	0.57	6.0	
s9i90gb()-t1			220										
s9i90gc()-t	4	90	1 ∅	50	cont.	1.8	1300	6.9	0.69	5	0.5	25.0	
s9i90gc()-t1			100	60		2	1550	5.8	0.58				
s9i90gd()-t	4	90	1 ∅	50	cont.	0.9	1300	6.9	0.69	5	0.5	6.0	
s9i90gd()-t1			200	60		1	1550	5.8	0.58				
s9i90gx()-t	4		1 ∅	50	cont.	0.68	1300	6.9	0.69	4.8	0.48	5.0	
s9i90gx()-t1		90	220										
s9i90gx()-tce			1 ∅			0.72		7.2	0.72	5.2	0.52		
s9i90gx()-t1ce			240										
s9i90gu()-t	4	90	3 ∅	50	cont.	0.63	1300	6.9	0.69	10.6	1.06	-	
s9i90gu()-t1			200										
s9i90gu()-tce				60		0.6	1550	6	0.6	8.9	0.89		
s9i90gu()-t1ce													
s9i90gt()-t	4	90	3 ∅	50	cont.	0.68	1350	6.8	0.68	13	1.3	-	
s9i90gt()-t1			220										
s9i90gt()-tce				60		0.55	1600	5.7	0.57	10.5	1.05		
s9i90gt()-tce1													
s9i90gs()-t	4	90	3 ∅	50	cont.	0.32	1300	6.8	0.68	10.55	1.055	-	
			380	60		0.3	1550	5.7	0.57	8.2	0.82		
s9i90gs()-t1			3 ∅	50		0.35	1300	6.9	0.69	11.7	1.17		
			400	60		0.32	1550	5.8	0.58	8.9	0.89		
s9i90gs()-tce			3 ∅	50		0.33	1350	6.8	0.68	12	1.2		
			415	60		0.29	1600	5.7	0.57	9.5	0.95		
s9i90gs()-tce			3 ∅	50		0.35	1350	6.9	0.69	13.3	1.33		
			440	60		0.31	1600	5.8	0.58	10.5	1.05		

尺寸 mm	型号	电极	输出 (w)	电压 (v)	频率 (hz)	工作方式	额定的负载				起动转矩 (kg-cm) (n-m)	
							电流 (a)	转速 (rpm)	转矩			
									(kg-cm)	(n-m)		
90	s9r90ga()-t	4	90	1 ∅ 110	60	30min.	2.25	1550	5.8	0.58	8.5	0.

s9r90ga()-t1												
s9r90ga()-t(tp)												
s9r90ga()-t1(tp)												
s9r90ga()-tce												
s9r90ga()-t1ce												
s9r90gb()-t	4	90	1 ∅ 220	60	30min.	1	1550	5.8	0.58	8.5	0.	
s9r90gb()-t1												
s9r90gb()-t(tp)												
s9r90gb()-t1(tp)												
s9r90gb()-tce												
s9r90gb()-t1ce												
s9r90gc()-t	4	90	1 ∅ 100	50	30min.	2.1	1200	7.5	0.75	6.5	0.	
s9r90gc()-t1												
s9r90gc()-t(tp)												
s9r90gc()-t1(tp)				60		2.25	1500	6	0.6			
s9r90gc()-tce												
s9r90gc()-t1ce												
s9r90gd()-t	4	90	1 ∅ 200	50	30min.	0.9	1200	7.5	0.75	6.5	0.	
s9r90gd()-t1												
s9r90gd()-t(tp)												
s9r90gd()-t1(tp)				60		1	1500	6	0.6			
s9r90gd()-tce												
s9r90gd()-t1ce												
s9r90ge()-t	4	90	1 ∅ 100	50	30min.	1.8	1200	7.5	0.75	6.5	0.	
s9r90ge()-t1				60		1.9	1500	6	0.6			
s9r90ge()-tce			1 ∅ 115	60		1.8	1550	6	0.6	8	0.	
s9r90ge()-t1ce												
s9r90gx()-t	4	90	1 ∅ 220	50	30min.	0.82	1250	7.2	0.72	6.5	0.	
s9r90gx()-t1												
s9r90gx()-tce			1 ∅ 240			0.86		7.4	0.74	8	0.	
s9r90gx()-t1ce												

上海幸萌工贸发展有限公司是在华东唯一专业代理韩国spg减速电机，国内常用型号都有库存，长期特价供应spg减速电机。spg是韩国第一品牌小型减速电机，产品规格齐全，品种繁多。主要使用于精密机械、自动化设备、电子机械、自动门窗、自动麻将、印刷机械、包装机械、影像机械、室内外广告机械、医疗用机械设备，空调、复印机、打印机、搅拌机、刨冰器、电冰箱、自动化工厂生产流水线等，尤其在注重高精度一体化自动化设备的行业中占有十分重要的地位。

产品规格:6w ~ 200w

输入电压：交流：110/220v单相, 380/440v三相直流：12v~110v

减速比:1:3~1:200

标准尺寸,方便维修更换

ccc,ce , ul ,csa,iso-9000,iec,jis等认证通过。

产品种类：交流电机；直流电机；无刷直流电机(感应试，可逆式,调速,电磁刹车试,端子箱试，调速带刹车试)

本产品的品牌为SPG，型号是S9I90GXH-TCE，额定功率为90（W），产品类型是单相异步电动机，额定电压为220（V），额定电流是0.1（A），额定转速为1300（rpm），额定转矩是0.69（NM），外形尺寸为90（mm），适用范围为机械设备用电机，效率是50（%）